



SISTEMI SANITARI

SHOWER TOILET SENSIA ARENA – VASO CON FUNZIONE BIDET


CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0237169	Shower toilet WC con funzione bidet integrata HygieneClean: ceramica con tecnologia antibatterica, anti goccia e anti macchia, sempre brillante e facile da pulire grazie a uno speciale trattamento di smaltatura PowerFlush: sistema di risciacquo Triplo Vortice SkinClean: 2 getti regolabili per le parti intime, getto dedicato per l'igiene femminile, getto oscillante, getto power, pressione del getto regolabile, pulizia automatica degli ugelli prima e dopo l'utilizzo, acqua calda costante e illimitata grazie alla resistenza interna, temperatura dell'acqua regolabile.	39354SH1	5.776,00

Funzioni aggiuntive: asciugatore ad aria calda con temperatura regolabile, assorbimento degli odori attraverso un filtro a carboni attivi, Funzione PlasmaCluster: tecnologia che previene la formazione di batteri attraverso la ionizzazione dell'aria, funzione di decalcificazione, seduta WC in Duroplast con funzione di apertura/chiusura automatica, rilevatore di presenza ad infrarossi, comandi di azionamento dal sedile, interruttore di alimentazione, illuminazione notturna (interna ed esterna al vaso), ingresso acqua per alimentazione nascosto, controllo a distanza tramite App iOS e Android include: telecomando con supporto a parete, filtro assorbi odori integrato ai carboni attivi, set di allacciamento idrico per cassetta di sciacquo, paraspruzzo, cavo di alimentazione con spina, pressione 0.05-1 MPa (0.5-10 bar), tensione nominale 220-240 V AC, frequenza 50-60 Hz, protezione IPX4, conforme EN 1717, marchio CE



0504269	Rapid SLX - Modulo per vaso sospeso, altezza installazione 1.13 m con predisposizione idrica e elettrica per shower toilet, con cassetta di sciacquo GD 2, predisposizione elettrica integrata, dima di montaggio per piastre di azionamento di piccole dimensioni, installazione a parete e pareti divisorie, telaio in acciaio zincato autoportante, per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso, con raccordi fissi, regolazione semplice, possibilità di blocco, materiali di fissaggio, approvato TÜV, 2 perni di fissaggio del vaso, con perni di fissaggio, distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm, curva di scarico Ø 90 mm, profondità regolabile, riduzione Ø 90/110 mm, set di raccordo di entrata e di uscita, cassetta di sciacquo GD 2, 3 - 6 lt, regolazione di fabbrica 6 lt e 3 lt, valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo, ingresso acqua da destra, dal retro o dall'alto, bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione), isolamento anticondensa, raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento, installazione senza attrezzi della dima di ispezione, installazione verticale, regolazione del flusso, riduce la portata dello scarico, impedisce la fuoriuscita dell'acqua nei vasi senza brida, facile regolazione del flusso tramite dima di ispezione senza necessità di rimuovere le valvole, accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente, dima di montaggio per piastra di azionamento 156 x 197 mm: 66 791 da ordinare separatamente	39596000	538,00
---------	--	----------	--------

CASSETTA DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISET 80, RAPID SL 80, UNISET, RAPID SL E RAPID SL SLIM PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO E ACCESSORI


0360535•	Cassetta di sciacquo per WC, spessore 80 mm, flusso regolabile, valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo, ingresso acqua dall'alto, bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione), cassetta in PE con rivestimento in resina vinilica, con raccordo per flessibile, rubinetto a squadra da 1/2", per installazione piastre di azionamento in verticale, barrette di fissaggio, senza piastra di azionamento, con tecnologia EcoJoy	38863000	221,00
----------	--	----------	--------



0360536•	Uniset - Modulo per vaso sospeso, flusso regolabile, valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo, curva di scarico PE DN 80, set di raccordo di entrata e di uscita, telaio in acciaio zincato a caldo, con 4 staffe di fissaggio, 2 perni di fissaggio del vaso, distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm, ingresso acqua dall'alto, bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione), cassetta in PE con rivestimento in resina vinilica, rubinetto a squadra da 1/2", con raccordo per flessibile, senza piastra di azionamento, con tecnologia EcoJoy	38729000	345,00
----------	--	----------	--------

CASSETTA DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISSET 80, RAPID SL 80, UNISSET, RAPID SL E RAPID SL SLIM PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0098674	Rapid SL - Modulo per vaso sospeso per bagni piccoli spessore 80 mm, altezza di installazione 1,13 m, larghezza 0,62 m, installazione a parete e pareti divisorie, telaio in acciaio zincato autoportante, per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso, con raccordi fissi, regolazione semplice, possibilità di blocco, materiali di fissaggio, approvato TÜV, 2 perni di fissaggio del vaso, distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm, curva di scarico Ø 90 mm, profondità regolabile, riduzione Ø 90/110 mm, set di raccordo di entrata e di uscita, cassetta 80 mm, 6-9 l., regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l., valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo, ingresso acqua dall'alto o dal retro, bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione), isolamento anticondensa, ingresso da 1/2" e raccordo per flessibile, installazione senza attrezzi della dima di ispezione, installazione verticale, accessori per installazione a parete, con tecnologia EcoJoy	38994000	606,00
0056597	Uniset - Modulo per vaso sospeso con custodia in EPS. con cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l. custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura 830 x 470 x 130 mm. raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo. per montaggio singolo o su binario. barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo. 2 perni di fissaggio del vaso. distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm. curva di scarico Ø 90 mm. profondità regolabile. riduzione Ø 90/110 mm. set di raccordo di entrata e di uscita. cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l. regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l. valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo ingresso acqua da sinistra/destra o dall'alto. bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione). isolamento anticondensa. raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento. per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale. installazione senza attrezzi della dima di ispezione. accessorio per l'installazione di shower toilet cod. 40 899 da ordinare separatamente. dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente	38643001	378,00
0056558	Uniset - Modulo per vaso sospeso, altezza di installazione 0,82 m per sottofinestra, cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l azionamento frontale o dall'alto, custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura, raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo, per montaggio singolo o su binario, barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo, 2 perni di fissaggio del vaso, distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm, curva di scarico Ø 90 mm, profondità regolabile, set di raccordo di entrata e di uscita, con 2 volumi di sciacquo 6 - 9 l, valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo, raccordo di entrata da sinistra/destra o dall'alto bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione), isolamento anticondensa, raccordo da 1/2", rubinetto a squadra da 1/2", accessorio per l'installazione di shower toilet cod. 40 899 da ordinare separatamente, dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente	38415001	602,00
0478289	Rapid SL Slim - Modulo per vaso sospeso spessore 88,9 mm, altezza di installazione 1,13 m, rubinetto a squadra da 1/2", 2 perni di fissaggio del vaso, distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm, con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico, volume di sciacquo 6 l, regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l., accessori per installazione a parete 39 699 000 da ordinare separatamente, regolatore di flusso da ordinare separatamente, ingresso acqua dall'alto, valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo, cassetta incasso slim, 3 -6 L, per installazione piastre di azionamento in verticale, dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente, installazione a parete e pareti divisorie, telaio in acciaio zincato autoportante, per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso, regolazione semplice, possibilità di blocco	39687000	409,00

CASSETTA DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISSET 80, RAPID SL 80, UNISSET, RAPID SL E RAPID SL SLIM PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO E ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0056575	Rapid SL - Modulo per vaso sospeso con cassetta di sciacquo GD 2, installazione a parete e pareti divisorie, telaio in acciaio zincato autoportante per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso, con raccordi fissi, regolazione semplice, possibilità di blocco, materiali di fissaggio, approvato TÜV, 2 perni di fissaggio del vaso, distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm, curva di scarico Ø 90 mm, profondità regolabile, riduzione Ø 90/110 mm, set di raccordo di entrata e di uscita, regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l., valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo, ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro, bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione), isolamento anticondensa, raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento, installazione senza attrezzi della dima di ispezione, per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale, accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente, dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente	38528001	422,00



0056574	Rapid SL - Modulo per vaso sospeso, altezza di installazione 0,82 m per sottofinestra, cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l, installazione a parete e pareti divisorie, telaio in acciaio zincato autoportante, per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso, con raccordi fissi, regolazione semplice, possibilità di blocco, materiali di fissaggio, approvato TÜV, 2 perni di fissaggio del vaso, distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm, PP curva di scarico Ø 90 mm, profondità regolabile, riduzione Ø 90/110 mm, set di raccordo di entrata e di uscita, con 2 volumi di sciacquo 6 - 9 l, valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo, azionamento frontale o dall'alto, ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro, bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione), isolamento anticondensa, raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento, accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente, dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente	38526000	625,00
---------	---	----------	--------



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0504185	Skate Cosmopolitan S - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop, per valvola di scarico pneumatica AV1, dimensioni 130 x 172 mm, in ABS, con tecnologia EcoJoy, dima di montaggio 40 949 / 40 950 / 40 911 da ordinare separatamente	cromo	37535000	160,90
0504192		cromo opaco	37535P00	160,90
0504186		bianco	37535SH0	132,20
0504195		cromo spazzol.	37535DC0	352,00
0547469		nero ultra opaco	37535KF0	330,00



0025755	Nova Cosmopolitan S - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop, per valvola di scarico pneumatica AV1, dimensioni 130 x 172 mm, in ABS, con tecnologia EcoJoy, dima di montaggio 40 949 / 40 950 / 40 911 da ordinare separatamente	cromo	37601000	195,40
0504180		cromo opaco	37601P00	195,40
0504174		bianco	37601SH0	160,90
0504183		cromo spazzol.	37601DC0	352,00
0547470		nero ultra opaco	37601KF0	401,00

CASSETTA DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISSET 80, RAPID SL 80, UNISSET, RAPID SL E RAPID SL SLIM PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0504162 0504169 0504163 0504172 0547471	Arena Cosmopolitan S - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop, per valvola di scarico pneumatica AV1, dimensioni 130 x 172 mm, in ABS, con tecnologia EcoJoy, dima di montaggio 40 949 / 40 950 / 40 911 da ordinare separatamente	cromo cromo opaco bianco cromo spazzol. nero ultra opaco	37624000 37624P00 37624SH0 37624DC0 37624KFO	195,40 195,40 160,90 352,00 401,00
0504197	Skate Air S - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop, per valvola di scarico pneumatica AV1, dimensioni 130 x 172 mm, in ABS, con tecnologia EcoJoy, supporto magnetico e staffe di fissaggio inclusi, dima di montaggio 40 949 / 40 950 / 40 911 da ordinare separatamente	cromo	37965000	132,20
0504267	Dima di montaggio per piastre di azionamento di piccole dimensioni, per moduli vaso sospeso Rapid SL	cromo	40911000	31,36
0504268	Dima di montaggio per Rapid SL e Uniset 1,00 m installazione sotto-finestra	cromo	40950000	40,21
0504266	Dima di montaggio per cassetta ad incasso 80 mm e Uniset 80		40949000	51,70
0426850 0426854 0426855 0043469	Nova Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156x197mm, in ABS	cromo cromo opaco bianco nero ultra opaco	38765000 38765P00 38765SH0 38765KFO	157,00 172,70 125,60 354,00
0506014 0506013 0506015	Skate Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156x197mm, con superficie in vetro resistente	bianco lucido nero opaco velvet cromo-vetro bianco opaco	38845LS0 38845KSO 38845MFO	547,00 547,00 547,00






CASSETTA DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISSET 80, RAPID SL 80, UNISSET, RAPID SL E RAPID SL SLIM PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0360537 • 0360540 0360542 • 0360541 0056282 • 0783659 0302344	Skate Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop, per valvola di scarico pneumatica AV1, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS, con tecnologia EcoJoy	cromo cromo opaco bianco acciaio inox nero ultra opaco nero lucido bianco antibatterico	38732000 38732P00 38732SH0 38732SD0 38732KF0 38732KV0 38732SHH	125,70 138,30 100,60 334,00 283,00 125,70 125,70
0506005 0506010 0506011 0043468	Arena Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale, azionamento a pulsante, dimensioni 156x197 mm, in ABS	cromo cromo opaco bianco nero ultra opaco	38844000 38844P00 38844SH0 38844KF0	156,80 172,50 125,50 353,00
0056562 0056563 0056564 • 0302342 0783657 0302343	Skate Air - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale, azionamento a pulsante, dimensioni 156x197 mm, in ABS	cromo cromo opaco bianco bianco antibatterico nero ultra opaco nero lucido	38505000 38505P00 38505SH0 38505SHH 38505KF0 38505KV0	102,90 113,20 82,30 102,90 232,00 102,90
0360538	Surf - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156x197 mm, in ABS	cromo	38861000	155,50
0360539 0360546 0360547	Skate - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197mm, in ABS	cromo cromo opaco bianco	38862000 38862P00 38862SH0	151,70 166,90 121,40
0056586 0056588	Skate - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, volume di sciacquo unico, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS	cromo bianco	38573000 38573SH0	128,10 56,30

CASSETTA DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISET 80, RAPID SL 80, UNISET, RAPID SL E RAPID SL SLIM PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0056603	Skate - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, volume di sciacquo unico, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS	acciaio inox	38672SD0	240,00
0056452	Azionamento pneumatico a distanza per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001), pulsante con rosone Ø 100 mm, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, piastra di azionamento Surf dimensioni 156x197, flessibile pneumatico da 1,5 m	cromo	37059000	437,00
0056453	Azionamento pneumatico per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001), pulsante con rosone Ø 100 mm, flessibile pneumatico da 1,5 m, senza piastra di azionamento a parete	cromo	37060000	176,40
0056472	Canotto di collegamento per vaso con scarico a pavimento e vaso a parete, completo di morsetto e rosone	bianco	37103SH0	18,23
0056473	Canotto di entrata/uscita per vasi sospesi, con tubo di collegamento Ø 45 mm, raccordo, morsetto con manicotto di scarico Ø 110 mm, lunghezza 150 mm, copertura per i perni di fissaggio del vaso	nero	37104K00	33,22
0056512	Canotto di entrata/uscita per vaso sospeso tubo di collegamento Ø 45 mm, con manicotto di scarico Ø 90 mm, lunghezza 150 mm, copertura per i perni di fissaggio del vaso	nero	37311K00	91,20
FLUSSOMETRI ESTERNI E DA INCASSO PER VASO				
0056496	Flussometro automatico da 3/4, montaggio esterno con regolazione del flusso, per pressioni dinamiche da 1,2 a 5,0 bar, per vasi a cacciata o a fondo piano	cromo	37139000	203,00
0056497	Flussometro automatico da 3/4, montaggio esterno con regolazione automatica della portata, per pressioni dinamiche da 1,2 a 5,0 bar, per vasi a cacciata o a fondo piano	cromo	37141000	229,00
0056504	Flussometro per incasso da 3/4, rubinetto di chiusura incorporato, con regolazione del flusso 6/9 litri, per pressioni dinamiche da 1,2 - 5,0 bar, scatola incasso 200x80x210 mm, curva per sciacquo regolabile in altezza, senza piastra di azionamento		37153000	486,00

MODULI UNISET 80, UNISET, RAPID SL PER INSTALLAZIONE LAVABO E BIDET SOSPESI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
 0056606	Uniset - Modulo per bidet sospeso, telaio in acciaio zincato a caldo, con 4 staffe di fissaggio, garanzia di tenuta di 400 Kg secondo norma DIN EN 997, raccordi regolabili in altezza, curva di scarico Ø 50 mm, guarnizione gomma Ø 32 mm, 2 raccordi di collegamento da 1/2" variabili, materiali di fissaggio per bidet	38703000	269,00
 0056529	Uniset - Modulo per bidet sospeso, custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura, raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo, per installazione singola o in serie, barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo, perni di fissaggio per bidet, raccordi regolabili in altezza, curva di scarico Ø 50 mm, guarnizione gomma Ø 32 mm, 2 raccordi di collegamento variabili, materiali di fissaggio per bidet, Piedi di supporto per installazione a muro 37 304 da ordinare separatamente	37578001	340,00
 0056578	Rapid SL - Modulo per lavabo sospeso altezza di installazione 1,13 m, installazione a parete e pareti divisorie, telaio in acciaio zincato autoportante, per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso, con raccordi fissi, regolazione semplice, possibilità di blocco, materiali di fissaggio, approvato TÜV, dadi di fissaggio M10 con/meccanismo di fissaggio per ceramiche, distanza fra le viti di fissaggio variabile, curva di scarico Ø 50 mm, guarnizione gomma Ø 32 mm, 2 attacchi insonorizzati da 1/2", senza accessori per installazione a parete	38554001	263,00
 0360011	Rapid SL - Modulo per bidet sospeso, altezza installazione 1,13 m, telaio in acciaio zincato autoportante, installazione a parete e pareti divisorie, totalmente premontato, raccordi regolabili in altezza, materiali di fissaggio, approvato TV, perni di fissaggio per bidet, guarnizione gomma Ø 32 mm, curva di scarico Ø 50 mm, 2 attacchi insonorizzati da 1/2" materiali di fissaggio per bidet, accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente	38597001	484,00
 0056577	Rapid SL - Modulo per bidet sospeso altezza di installazione 1,13 m, telaio in acciaio zincato autoportante, installazione a parete e pareti divisorie, totalmente premontato, raccordi regolabili in altezza, regolazione semplice, possibilità di blocco, materiali di fissaggio, approvato TÜV, perni di fissaggio per bidet, curva di scarico Ø 50 mm, guarnizione gomma Ø 32 mm, 2 attacchi insonorizzati da 1/2", materiali di fissaggio per bidet, senza accessori per installazione a parete	38553001	450,00