

LA MIGLIOR SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA DI ISOLAMENTO

ISOLANTE ELASTOMERICO
LANA DI ROCCIA - POLIETILENE
POLIURETANO - ACCESSORI





A seguito della legge n. 10 del 09/01/1991, successivo regolamento d'esecuzione, DPR n. 412 del 26/08/1993 e norma tecnica UNI 10376, precisiamo gli spessori dei tubi K-FLEX EC da utilizzare a seconda dei casi. Tolleranze per K-FLEX EC Tubi: Lunghezza: +/- 1,5% Ø interno: fino a 100 mm da +1 a +4 mm, oltre 100 mm +1 +6 mm Spessore: Secondo legge 10

K-FLEX EC								
CATEGORIA A - SPESSORE 100% - CANTINE - GARAGES - TUBAZIONI ESTERNE - LOCALI CALDAIA								
CODICE	CONF.	TIPO	SPESS. mm	TUBO		CODICE FORNITORE	U.M.	€
				RAME	FERRO			
0128042	78	TUBO 19 x 15 EC	19	15	1/4"	19015005509	MT	5,932
0128041•	72	TUBO 19 x 18 EC	19	18	3/8"	19018005509	MT	6,781
0631446	42	TUBO 25 x 22 EC	25	22	1/2"	25022005509	MT	14,830
0631454	40	TUBO 25 x 28 EC	25	28	3/4"	25028005509	MT	16,950
0631455	24	TUBO 25 x 35 EC	25	35	1"	25035005509	MT	20,750
0128159	16	TUBO 40 x 42 EC	40	42	1"1/4	40042005509	MT	64,400
0128158	12	TUBO 40 x 48 EC	40		1"1/2	40048005509	MT	70,800
0128157	10	TUBO 40 x 54 EC	40	54		40054005509	MT	77,300
0128156	10	TUBO 40 x 57 EC	40	57		40057005509	MT	82,100
0128155	8	TUBO 50 x 60 EC	50		2"	50060005509	MT	128,700
0128154	6	TUBO 50 x 76 EC	50	76,1	2"1/2	50076005509	MT	156,000
0631456	6	TUBO 50 x 89 EC	50	88,9	4"	50089005509	MT	167,900
0128152	2	TUBO 60 x 114 EC	60	114	4"	60114005509	MT	208,000
CATEGORIA B - SPESSORE X 0,5 - MONTANTI VERTICALI POSTI AL DI QUA DELL'ISOLAMENTO TERMICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO, VERSO L'INTERNO DEL FABBRICATO								
0128894	266	TUBO 9 x 10 EC	9	10	1/8"	09010005509	MT	1,873
0128883↵	234	TUBO 9 x 12 EC	9	12		09012005509	MT	1,955
0128882•	192	TUBO 9 x 15 EC	9	15	1/4"	09015005509	MT	2,204
0128881•	166	TUBO 9 x 18 EC	9	18	3/8"	09018005509	MT	2,327
0128066•	98	TUBO 13 x 22 EC	13	22	1/2"	13022005509	MT	3,251
0128085•	78	TUBO 13 x 28 EC	13	28	3/4"	13028005509	MT	4,122
0128071•	58	TUBO 13 x 35 EC	13	35	1"	13035005509	MT	4,789
0128034•	32	TUBO 19 x 42 EC	19	42	1"1/4	19042005509	MT	12,660
0128032•	24	TUBO 19 x 48 EC	19		1"1/2	19048005509	MT	14,130
0128031•	24	TUBO 19 x 54 EC	19	54		19054005509	MT	15,980
0128030	22	TUBO 19 x 57 EC	19	57		19057005509	MT	16,920
0128128	12	TUBO 25 x 60 EC	25		2"	25060005509	MT	28,410
0128126	10	TUBO 25 x 76 EC	25	76,1	2"1/2	25076005509	MT	44,480
0631457	8	TUBO 25 x 89 EC	25	88,9	4"	25089005509	MT	49,100
0631481	6	TUBO 25 x 114 EC	25	114	4"	25114005509	MT	71,000
CATEGORIA C - SPESSORE X 0,3 - TUBAZIONI CORRENTI ENTRO STRUTTURE NON AFFACCIAATE NÈ ALL'ESTERNO NÈ SUI LOCALI NON RISCALDATI								
0128859	364	TUBO 6 x 10 EC	6	10	1/8"	06010005509	MT	1,381
0128884↵	316	TUBO 6 x 12 EC	6	12		06012005509	MT	1,545
0128865•	266	TUBO 6 x 15 EC	6	14/15	1/4"	06015005509	MT	1,675
0128867•	220	TUBO 6 x 18 EC	6	18	3/8"	06018005509	MT	1,813
0128879•	136	TUBO 9 x 22 EC	9	22	1/2"	09022005509	MT	2,331
0128877•	98	TUBO 9 x 28 EC	9	28	3/4"	09028005509	MT	3,251
0128527•	76	TUBO 9 x 35 EC	9	35	1"	09035005509	MT	3,649
0128069•	48	TUBO 13 x 42 EC	13	42	1"1/4	13042005509	MT	5,586
0128038•	40	TUBO 13 x 48 EC	13		1"1/2	13048005509	MT	6,249
0128084•	34	TUBO 13 x 54 EC	13	54		13054005509	MT	7,910
0128055	32	TUBO 13 x 57 EC	13		1"1/2	13057005509	MT	8,364
0128026•	32	TUBO 13 x 60 EC	13		2"	13060005509	MT	8,450
0128023↵	26	TUBO 13 x 76 EC	13	76,1	2"1/2	13076005509	MT	10,500
0128139•	14	TUBO 19 x 89 EC	19	88,9	3"	19089005509	MT	24,080
0128136↵	12	TUBO 19 x 114 EC	19	114	4"	19114005509	MT	35,640

CATEGORIA A spessore 100% cantine - garages - tubazioni esterne - locali caldaia

CATEGORIA B spessore x 0,5 montanti verticali posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato

CATEGORIA C spessore x 0,3 tubazioni correnti entro strutture non affacciate nè all'esterno nè sui locali non riscaldati

**K-FLEX EC - DATI TECNICI**

Limiti temperatura d'impiego	da -40°C a +110°C (da -40°C a +85°C per EC AD)
Conducibilità termica λ W/(m · K) EN ISO 8497 EN13787	Spessori ≤ 25mm -20 °C = 0,031 0 °C = 0,033 +20 °C = 0,035 +40 °C = 0,037
Problematiche di corrosione	EN 13468; pH neutro (7)
Permeabilità μ EN 12086	≥ 7000
Fuoco (EN 13501-1)	Euroclasse B ₁ - s3, d0

L'ISOLANTE K-FLEX si riserva la possibilità di variare dati e requisiti tecnici senza alcun preavviso.

Ideale per riscaldamento e impianti idraulici
Flessibile e facile da lavorare

K-FLEX EC - LUNGHEZZA METRI 2								
CODICE	CONF.	TIPO	SPESS. mm	TUBO		CODICE FORNITORE	U.M.	€
				RAME	FERRO			
0128861	496	TUBO 6 x 6 EC	6	6		06006005509	MT	1,314
0128860	432	TUBO 6 x 8 EC	6	8		06008005509	MT	1,359
0128859	364	TUBO 6 x 10 EC	6	10	1/8"	06010005509	MT	1,381
0128884	316	TUBO 6 x 12 EC	6	12		06012005509	MT	1,545
0128865	266	TUBO 6 x 15 EC	6	14/15	1/4"	06015005509	MT	1,675
0128867	220	TUBO 6 x 18 EC	6	18	3/8"	06018005509	MT	1,813
0128893	180	TUBO 6 x 20 EC	6			06020005509	MT	1,873
0128892	180	TUBO 6 x 22 EC	6	22	1/2"	06022005509	MT	2,037
0128891	152	TUBO 6 x 25 EC	6	25		06025005509	MT	2,353
0128890	130	TUBO 6 x 28 EC	6	28	3/4"	06028005509	MT	2,491
0128889	112	TUBO 6 x 30 EC	6	30		06030005509	MT	2,662
0128888	100	TUBO 6 x 35 EC	6	35	1"	06035005509	MT	3,143
0128887	90	TUBO 6 x 42 EC	6	42	1"1/4	06042005509	MT	3,623
0128876	352	TUBO 9 x 6 EC	9	6		09006005509	MT	1,649
0128885	300	TUBO 9 x 8 EC	9	8		09008005509	MT	1,675
0128894	266	TUBO 9 x 10 EC	9	10	1/8"	09010005509	MT	1,873
0128883	234	TUBO 9 x 12 EC	9	12		09012005509	MT	1,955
0128882	192	TUBO 9 x 15 EC	9	15	1/4"	09015005509	MT	2,204
0128881	166	TUBO 9 x 18 EC	9	18	3/8"	09018005509	MT	2,327
0128880	136	TUBO 9 x 20 EC	9			09020005509	MT	2,327
0128879	136	TUBO 9 x 22 EC	9	22	1/2"	09022005509	MT	2,331
0128878	108	TUBO 9 x 25 EC	9			09025005509	MT	3,053
0128877	98	TUBO 9 x 28 EC	9	28	3/4"	09028005509	MT	3,251
0128372	92	TUBO 9 x 30 EC	9	30		09030005509	MT	3,333
0127910	76	TUBO 9 x 32 EC	9			09032005509	MT	3,485
0128527	76	TUBO 9 x 35 EC	9	35	1"	09035005509	MT	3,649
0128063	66	TUBO 9 x 38 EC	9			09038005509	MT	4,107
0128062	60	TUBO 9 x 42 EC	9	42	1"1/4	09042005509	MT	4,122
0128061	56	TUBO 9 x 45 EC	9			09045005509	MT	4,577
0128060	50	TUBO 9 x 48 EC	9		1"1/2	09048005509	MT	4,618
0128059	46	TUBO 9 x 54 EC	9	54		09054005509	MT	5,955
0128058	46	TUBO 9 x 57 EC	9	57		09057005509	MT	6,178
0128047	46	TUBO 9 x 60 EC	9		2"	09060005509	MT	6,249
0128056	46	TUBO 9 x 64 EC	9	64		09064005509	MT	7,191
0128065	40	TUBO 9 x 70 EC	9	70		09070005509	MT	8,118
0128054	40	TUBO 9 x 76 EC	9	76,1	2"1/2	09076005509	MT	8,364
0128053	36	TUBO 9 x 80 EC	9	80		09080005509	MT	10,190
0128052	36	TUBO 9 x 89 EC	9	88,9	3"	09089005509	MT	10,470
0128051	22	TUBO 9 x 102 EC	9		3"1/2	09102005509	MT	15,750
0128050	22	TUBO 9 x 108 EC	9	108		09108005509	MT	16,240
0128049	22	TUBO 9 x 114 EC	9	114	4"	09114005509	MT	16,920
0128076	16	TUBO 9 x 140 EC	9			09140005509	MT	26,740
0128081	172	TUBO 13 x 10 EC	13	10	1/8"	13010005509	MT	2,506
0128080	162	TUBO 13 x 12 EC	13	12		13012005509	MT	2,726
0128079	136	TUBO 13 x 15 EC	13	15	1/4"	13015005509	MT	3,027
0128078	118	TUBO 13 x 18 EC	13	18	3/8"	13018005509	MT	3,195
0128077	98	TUBO 13 x 20 EC	13			13020005509	MT	3,240
0128066	98	TUBO 13 x 22 EC	13	22	1/2"	13022005509	MT	3,251
0128075	80	TUBO 13 x 25 EC	13			13025005509	MT	3,809
0128085	78	TUBO 13 x 28 EC	13	28	3/4"	13028005509	MT	4,122
0128073	72	TUBO 13 x 30 EC	13	30		13030005509	MT	4,346
0128072	58	TUBO 13 x 32 EC	13			13032005509	MT	4,573
0128071	58	TUBO 13 x 35 EC	13	35	1"	13035005509	MT	4,789


K-FLEX EC - DATI TECNICI

Limiti temperatura d'impiego	da -40°C a +110°C (da -40°C a +85°C per EC AD)
Conducibilità termica λ W/(m · K)	Spessori ≤ 25mm -20 °C = 0,031 0 °C = 0,033 +20 °C = 0,035 +40 °C = 0,037
EN ISO 8497 EN13787	
Problematiche di corrosione	EN 13468; pH neutro (7)
Permeabilità μ EN 12086	≥ 7000
Fuoco (EN 13501-1)	Euroclasse B ₁ - s3, d0

L'ISOLANTE K-FLEX si riserva la possibilità di variare dati e requisiti tecnici senza alcun preavviso.

Ideale per riscaldamento e impianti idraulici
Flessibile e facile da lavorare

K-FLEX EC - LUNGHEZZA METRI 2								
CODICE	CONF.	TIPO	SPESS. mm	TUBO		CODICE FORNITORE	U.M.	€
				RAME	FERRO			
0128070	50	TUBO 13 x 38 EC	13			13038005509	MT	5,541
0207241	48	TUBO 13 x 40 EC	13			13040005509	MT	5,571
0128069●	48	TUBO 13 x 42 EC	13	42	1"1/4	13042005509	MT	5,586
0128068	44	TUBO 13 x 45 EC	13			13045005509	MT	6,100
0128038●	40	TUBO 13 x 48 EC	13		1"1/2	13048005509	MT	6,249
0207242	34	TUBO 13 x 50 EC	13			13050005509	MT	6,837
0128084●	34	TUBO 13 x 54 EC	13	54		13054005509	MT	7,910
0128055	32	TUBO 13 x 57 EC	13		1"1/2	13057005509	MT	8,364
0128026●	32	TUBO 13 x 60 EC	13		2"	13060005509	MT	8,450
0128025●	30	TUBO 13 x 64 EC	13	64		13064005509	MT	9,716
0128024	26	TUBO 13 x 70 EC	13	70		13070005509	MT	10,190
0128023□	26	TUBO 13 x 76 EC	13	76,1	2"1/2	13076005509	MT	10,500
0128022	24	TUBO 13 x 80 EC	13	80		13080005509	MT	12,060
0128021□	24	TUBO 13 x 89 EC	13	88,9	3"	13089005509	MT	13,190
0128020	16	TUBO 13 x 102 EC	13		3"1/2	13102005509	MT	19,000
0128009	16	TUBO 13 x 108 EC	13	108		13108005509	MT	19,910
0128018	16	TUBO 13 x 114 EC	13	114	4"	13114005509	MT	20,930
0128027	12	TUBO 13 x 125 EC	13			13125005509	MT	31,020
0128016	12	TUBO 13 x 133 EC	13	133		13133005509	MT	32,170
0128015	12	TUBO 13 x 140 EC	13		5"	13140005509	MT	32,890
0128014	12	TUBO 13 x 160 EC	13	159		13160005509	MT	34,540
0128044	98	TUBO 19 x 10 EC	19	10	1/8"	19010005509	MT	4,841
0128043	88	TUBO 19 x 12 EC	19	12		19012005509	MT	4,871
0128042	78	TUBO 19 x 15 EC	19	15	1/4"	19015005509	MT	5,932
0128041●	72	TUBO 19 x 18 EC	19	18	3/8"	19018005509	MT	6,781
0207243	66	TUBO 19 x 20 EC	19			19020005509	MT	7,001
0128040●	64	TUBO 19 x 22 EC	19	22	1/2"	19022005509	MT	7,195
0128039	50	TUBO 19 x 25 EC	19	25		19025005509	MT	7,969
0128028●	48	TUBO 19 x 28 EC	19	28		19028005509	MT	8,461
0128037	42	TUBO 19 x 30 EC	19	30		19030005509	MT	9,336
0207244	36	TUBO 19 x 32 EC	19			19032005509	MT	9,854
0128046●	36	TUBO 19 x 35 EC	19	35		19035005509	MT	10,440
0128035	32	TUBO 19 x 38 EC	19	38		19038005509	MT	11,810
0128034●	32	TUBO 19 x 42 EC	19	42	1"1/4	19042005509	MT	12,660
0128033	28	TUBO 19 x 45 EC	19			19045005509	MT	13,690
0128032●	24	TUBO 19 x 48 EC	19		1"1/2	19048005509	MT	14,130
0207246	24	TUBO 19 x 50 EC	19			19050005509	MT	14,740
0128031●	24	TUBO 19 x 54 EC	19	54		19054005509	MT	15,980
0128030	22	TUBO 19 x 57 EC	19	57		19057005509	MT	16,920
0128087●	22	TUBO 19 x 60 EC	19		2"	19060005509	MT	17,270
0128010●	18	TUBO 19 x 64 EC	19	64		19064005509	MT	19,000
0128067	18	TUBO 19 x 70 EC	19			19070005509	MT	21,060
0128141●	18	TUBO 19 x 76 EC	19	76,1	2"1/2	19076005509	MT	22,020
0128140	14	TUBO 19 x 80 EC	19			19080005509	MT	23,820
0128139●	14	TUBO 19 x 89 EC	19	88,9	3"	19089005509	MT	24,080
0128138	14	TUBO 19 x 102 EC	19		3"1/2	19102005509	MT	32,890
0128137□	12	TUBO 19 x 108 EC	19	108		19108005509	MT	34,730
0128136□	12	TUBO 19 x 114 EC	19	114	4"	19114005509	MT	35,640
0128135	10	TUBO 19 x 125 EC	19			19125005509	MT	47,450
0128124	8	TUBO 19 x 133 EC	19	133		19133005509	MT	47,890
0128133	8	TUBO 19 x 140 EC	19		5"	19140005509	MT	48,580
0128142	8	TUBO 19 x 160 EC	19	159		19160005509	MT	52,700
0128131	6	TUBO 19 x 170 EC	19			19170005509	MT	59,000



ST - DATI TECNICI

Limiti temperatura d'impiego	-165 °C* max +110 °C (-40°C max +85°C per ST/SK)
Conducibilità termica λ W/(m·K)	Spessori ≤ 25mm -20 °C = 0,031 0 °C = 0,033 +20 °C = 0,035 +40 °C = 0,037
EN 12667	
ENISO 8497	
EN13787	Spessori > 25mm -20 °C = 0,034 0 °C = 0,036 +20 °C = 0,038 +40 °C = 0,040
Problematiche di corrosione	EN 13468; pH neutro (7)
Permeabilità μ	≥ 10000 Spessori < 25mm ≥ 7000 Spessori > 25mm
EN 12086 (DIN 52615)	
Fuoco (EN 13501-1)	
Tubi:	Euroclasse B ₁ - s2, d0
Lastre:	Euroclasse B - s3, d0

Isolante elastomerico per ogni campo d'applicazione nell'isolamento civile e industriale

K-FLEX ST - LUNGHEZZA METRI 2								
CODICE	CONF.	TIPO	SPESS. mm	TUBO		CODICE FORNITORE	U.M.	€
				RAME	FERRO			
0127965	496	TUBO 6 x 6 ST	6	6		06006005508	MT	1,944
0127964	432	TUBO 6 x 8 ST	6	8		06008005508	MT	2,055
0127963	364	TUBO 6 x 10 ST	6	10	1/8"	06010005508	MT	2,100
0127962	316	TUBO 6 x 12 ST	6	12		06012005508	MT	2,327
0127951	266	TUBO 6 x 15 ST	6	14/15	1/4"	06015005508	MT	2,536
0127960	220	TUBO 6 x 18 ST	6	18	3/8"	06018005508	MT	2,748
0127969	180	TUBO 6 x 22 ST	6	22	1/2"	06022005508	MT	3,020
0127958	130	TUBO 6 x 28 ST	6	28	3/4"	06028005508	MT	3,940
0127957	100	TUBO 6 x 35 ST	6	35	1"	06035005508	MT	4,435
0127956	90	TUBO 6 x 42 ST	6	42	1"1/4	06042005508	MT	5,240
0127955	352	TUBO 9 x 6 ST	9	6		09006005508	MT	2,405
0127954	300	TUBO 9 x 8 ST	9	8		09008005508	MT	2,495
0127953	266	TUBO 9 x 10 ST	9	10	1/8"	09010005508	MT	2,659
0127952	234	TUBO 9 x 12 ST	9	12		09012005508	MT	2,815
0128183	192	TUBO 9 x 15 ST	9	14/15	1/4"	09015005508	MT	3,266
0128414	166	TUBO 9 x 18 ST	9	18	3/8"	09018005508	MT	3,474
0128144	136	TUBO 9 x 22 ST	9	22	1/2"	09022005508	MT	3,485
0128371	98	TUBO 9 x 28 ST	9	28	3/4"	09028005508	MT	4,897
0128370	92	TUBO 9 x 30 ST	9	30		09030005508	MT	4,930
0128369	76	TUBO 9 x 35 ST	9	35	1"	09035005508	MT	5,195
0128368	60	TUBO 9 x 42 ST	9	42	1"1/4	09042005508	MT	6,182
0128367	50	TUBO 9 x 48 ST	9		1"1/2	09048005508	MT	6,919
0128366	46	TUBO 9 x 54 ST	9	54		09054005508	MT	7,910
0128355	46	TUBO 9 x 57 ST	9	57		09057005508	MT	8,539
0128364	46	TUBO 9 x 60 ST	9		2"	09060005508	MT	9,180
0207057	46	TUBO 9 x 64 ST	9	64		09064005508	MT	9,712
0128361	40	TUBO 9 x 70 ST	9	70		09070005508	MT	11,390
0128360	40	TUBO 9 x 76 ST	9	76,1	2"1/2	09076005508	MT	12,370
0207062	36	TUBO 9 x 80 ST	9	80		09080005508	MT	13,290
0207063	36	TUBO 9 x 89 ST	9	88,9	3"	09089005508	MT	15,330
0207065	22	TUBO 9 x 102 ST	9		3"1/2	09102005508	MT	21,100
0128357	22	TUBO 9 x 114 ST	9	114	4"	09114005508	MT	25,660
0207067	16	TUBO 9 x 140 ST	9			09140005508	MT	33,290
0207068	16	TUBO 9 x 160 ST	9	159		09160005508	MT	39,000
0128365	172	TUBO 13 x 10 ST	13	10	1/8"	13010005508	MT	3,526
0128391	162	TUBO 13 x 12 ST	13	12		13012005508	MT	3,865
0128390	136	TUBO 13 x 15 ST	13	14/15	1/4"	13015005508	MT	4,256
0128389	118	TUBO 13 x 18 ST	13	18	3/8"	13018005508	MT	4,495
0128388	98	TUBO 13 x 22 ST	13	22	1/2"	13022005508	MT	4,677
0128163	78	TUBO 13 x 28 ST	13	28	3/4"	13028005508	MT	5,545
0128174	72	TUBO 13 x 30 ST	13	30		13030005508	MT	6,361
0128387	58	TUBO 13 x 35 ST	13	35	1"	13035005508	MT	6,748
0128386	48	TUBO 13 x 42 ST	13	42	1"1/4	13042005508	MT	7,910
0128385	40	TUBO 13 x 48 ST	13		1"1/2	13048005508	MT	8,722
0128374	34	TUBO 13 x 54 ST	13	54		13054005508	MT	10,540
0128383	32	TUBO 13 x 60 ST	13		2"	13060005508	MT	12,260
0207085	30	TUBO 13 x 64 ST	13	64		13064005508	MT	12,930
0128381	26	TUBO 13 x 70 ST	13	70		13070005508	MT	14,520
0128380	26	TUBO 13 x 76 ST	13	76,1	2"1/2	13076005508	MT	15,040
0128379	24	TUBO 13 x 80 ST	13	80		13080005508	MT	17,040
0207090	24	TUBO 13 x 89 ST	13	88,9	3"	13089005508	MT	18,470
0207092	16	TUBO 13 x 102 ST	13		3"1/2	13102005508	MT	25,840
0128376	16	TUBO 13 x 108 ST	13	108		13108005508	MT	27,240


ST - DATI TECNICI

Limiti temperatura d'impiego	-165 °C* max +110 °C (-40°C max +85°C per ST/SK)
Conducibilità termica λ W/(m·K)	Spessori ≤ 25mm -20 °C = 0,031 0 °C = 0,033 +20 °C = 0,035 +40 °C = 0,037
EN 12667	
ENISO 8497	
EN13787	Spessori > 25mm -20 °C = 0,034 0 °C = 0,036 +20 °C = 0,038 +40 °C = 0,040
Problematiche di corrosione	EN 13468; pH neutro (7)
Permeabilità μ	≥ 10000 Spessori < 25mm
EN 12086 (DIN 52615)	≥ 7000 Spessori > 25mm
Fuoco (EN 13501-1)	
Tubi:	Euroclasse B ₁ - s2, d0
Lastre:	Euroclasse B - s3, d0

Isolante elastomerico per ogni campo d'applicazione nell'isolamento civile e industriale

K-FLEX ST - LUNGHEZZA METRI 2

CODICE	CONF.	TIPO	SPESS. mm	TUBO		CODICE FORNITORE	U.M.	€
				RAME	FERRO			
0128346	16	TUBO 13 x 114 ST	13	114		13114005508	MT	32,890
0128392	12	TUBO 13 x 125 ST	13		4"	13125005508	MT	38,790
0128363	12	TUBO 13 x 133 ST	13	133		13133005508	MT	40,760
0207098	12	TUBO 13 x 140 ST	13			13140005508	MT	41,260
0128333	12	TUBO 13 x 160 ST	13	159		13160005508	MT	50,200
0128331	12	TUBO 13 x 170 ST	13		6"	13170005508	MT	60,200
0128330	98	TUBO 19 x 10 ST	19	10	1/8"	19010005508	MT	6,714
0128329	88	TUBO 19 x 12 ST	19	12		19012005508	MT	6,949
0128328	78	TUBO 19 x 15 ST	19	14/15	1/4"	19015005508	MT	8,349
0128317	72	TUBO 19 x 18 ST	19	18	3/8"	19018005508	MT	8,968
0128326	64	TUBO 19 x 22 ST	19	22	1/2"	19022005508	MT	10,050
0128324	48	TUBO 19 x 28 ST	19	28	3/4"	19028005508	MT	11,540
0128323	42	TUBO 19 x 30 ST	19	30		19030005508	MT	12,670
0128322	36	TUBO 19 x 35 ST	19	35	1"	19035005508	MT	14,110
0128320	32	TUBO 19 x 42 ST	19	42	1 1/4"	19042005508	MT	17,270
0128319	24	TUBO 19 x 48 ST	19		1 1/2"	19048005508	MT	19,370
0128344	24	TUBO 19 x 54 ST	19	54		19054005508	MT	21,120
0128325	22	TUBO 19 x 60 ST	19		2"	19060005508	MT	23,920
0207118	18	TUBO 19 x 64 ST	19	64		19064005508	MT	25,480
0128352	18	TUBO 19 x 70 ST	19	70		19070005508	MT	30,130
0128351	18	TUBO 19 x 76 ST	19	76,1	2 1/2"	19076005508	MT	30,330
0128350	14	TUBO 19 x 80 ST	19	80		19080005508	MT	33,080
0207125	14	TUBO 19 x 89 ST	19	88,9	4"	19089005508	MT	33,370
0207127	14	TUBO 19 x 102 ST	19		3 1/2"	19102005508	MT	39,400
0128347	12	TUBO 19 x 108 ST	19	108		19108005508	MT	45,260
0128336	12	TUBO 19 x 114 ST	19	114		19114005508	MT	48,190
0128345	10	TUBO 19 x 125 ST	19		4"	19125005508	MT	56,600
0128354	8	TUBO 19 x 133 ST	19	133		19133005508	MT	56,900
0207133	8	TUBO 19 x 140 ST	19			19140005508	MT	62,500
0128342	8	TUBO 19 x 160 ST	19	159		19160005508	MT	68,900
0128340	6	TUBO 19 x 170 ST	19		6"	19170005508	MT	82,600
0128470	50	TUBO 25 x 18 ST	25	18	3/8"	25018005508	MT	13,890
0128375	42	TUBO 25 x 22 ST	25	22	1/2"	25022005508	MT	15,610
0128449	40	TUBO 25 x 28 ST	25	28	3/4"	25028005508	MT	17,840
0128448	24	TUBO 25 x 35 ST	25	35	1"	25035005508	MT	21,840
0128446	22	TUBO 25 x 42 ST	25	42	1 1/4"	25042005508	MT	26,740
0128445	18	TUBO 25 x 48 ST	25		1 1/2"	25048005508	MT	30,040
0128444	16	TUBO 25 x 54 ST	25	54		25054005508	MT	32,690
0128433	12	TUBO 25 x 60 ST	25		2"	25060005508	MT	37,030
0128442	12	TUBO 25 x 64 ST	25	64		25064005508	MT	39,520
0128440	12	TUBO 25 x 70 ST	25	70		25070005508	MT	46,690
0128439	10	TUBO 25 x 76 ST	25	76,1	2 1/2"	25076005508	MT	46,970
0128437	8	TUBO 25 x 89 ST	25	88,9	3"	25089005508	MT	51,700
0128435	6	TUBO 25 x 108 ST	25	108		25108005508	MT	70,200
0128434	6	TUBO 25 x 114 ST	25	114	4"	25114005508	MT	74,800
0128462	4	TUBO 25 x 140 ST	25			25140005508	MT	96,800
0128443	4	TUBO 25 x 160 ST	25	159		25160005508	MT	111,700
0128469	4	TUBO 25 x 170 ST	25		6"	25170005508	MT	128,000



ST - DATI TECNICI

Limiti temperatura d'impiego	-165 °C* max +110 °C (-40°C max +85°C per ST/SK)
Conducibilità termica λ W/(m·K)	Spessori ≤ 25mm -20 °C = 0,031 0 °C = 0,033 +20 °C = 0,035 +40 °C = 0,037
EN 12667	
ENISO 8497	
EN13787	Spessori > 25mm -20 °C = 0,034 0 °C = 0,036 +20 °C = 0,038 +40 °C = 0,040
Problematiche di corrosione	EN 13468; pH neutro (7)
Permeabilità μ	≥ 10000 Spessori < 25mm ≥ 7000 Spessori > 25mm
EN 12086 (DIN 52615)	
Fuoco (EN 13501-1)	
Tubi:	Euroclasse B ₁ - s2, d0
Lastre:	Euroclasse B - s3, d0

Isolante elastomerico per ogni campo d'applicazione nell'isolamento civile e industriale



Tolleranze per K-FLEX ST
Lastre e Placche:
Lunghezza: + 5% - 1,5%
Larghezza: +/- 2%
Spessore: 6 mm +/- 1 mm;
da 9 a 19 mm +/- 1,5 mm;
da 25 in poi +/- 2 mm

K-FLEX ST - LUNGHEZZA METRI 2

CODICE	CONF.	TIPO	SPESS. mm	TUBO		CODICE FORNITORE	U.M.	€
				RAME	FERRO			
0128452	32	TUBO 32 x 18 ST	32	18	3/8"	32018005508	MT	20,740
0128461	32	TUBO 32 x 22 ST	32	22	1/2"	32022005508	MT	24,100
0128471	24	TUBO 32 x 28 ST	32	28	3/4"	32028005508	MT	26,850
0128459	22	TUBO 32 x 35 ST	32	35	1"	32035005508	MT	30,170
0128458	16	TUBO 32 x 42 ST	32	42	1"1/4	32042005508	MT	35,210
0128456	14	TUBO 32 x 48 ST	32		1"1/2	32048005508	MT	38,970
0128455	12	TUBO 32 x 54 ST	32	54		32054005508	MT	44,870
0128454	10	TUBO 32 x 60 ST	32		2"	32060005508	MT	48,300
0128453	10	TUBO 32 x 64 ST	32	64		32064005508	MT	51,100
0128431	8	TUBO 32 x 70 ST	32	70		32070005508	MT	56,300
0128402	8	TUBO 32 x 76 ST	32	76,1	2"1/2	32076005508	MT	58,500
0128441	8	TUBO 32 x 80 ST	32	80		32080005508	MT	61,400
0128410	8	TUBO 32 x 89 ST	32	88,9	3"	32089005508	MT	67,400
0128409	6	TUBO 32 x 102 ST	32		3"1/2	32102005508	MT	82,400
0128407	6	TUBO 32 x 114 ST	32	114	4"	32114005508	MT	96,700
0128394	4	TUBO 32 x 140 ST	32			32140005508	MT	121,800
0128403	4	TUBO 32 x 160 ST	32	159		32160005508	MT	135,000
0128412	4	TUBO 32 x 170 ST	32		6"	32170005508	MT	161,900

K-FLEX ST - LASTRE ISOLANTI

CODICE	CONF.	TIPO	ALTEZZA m	SPESS. mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0207199	30	LASTRA 1000 x 6 MM ST	1	6	8006210107	MQ	29,790
0207201	20	LASTRA 1000 x 10 MM ST	1	10	80010210107	MQ	41,200
0207202	14	LASTRA 1000 x 13 MM ST	1	13	80013210107	MQ	50,500
0207204	12	LASTRA 1000 x 16 MM ST	1	16	80016210107	MQ	60,800
0207206	10	LASTRA 1000 x 19 MM ST	1	19	80019210107	MQ	71,600
0207207	8	LASTRA 1000 x 25 MM ST	1	25	80025210107	MQ	93,000
0207208	6	LASTRA 1000 x 32 MM ST	1	32	80032210107	MQ	116,900
0207209	4	LASTRA 1000 x 40 MM ST	1	40	80040210107	MQ	145,500
0207210	4	LASTRA 1000 x 50 MM ST	1	50	80050210107	MQ	181,900
0207212	4	LASTRA 1000 x 60 MM ST	1	60	80060210107	MQ	218,000
0128178	45	LASTRA 1500 x 6 MM ST	1,5	6	80006005308	MQ	29,790
0128192	30	LASTRA 1500 x 10 MM ST	1,5	10	80010005308	MQ	41,200
0128223	21	LASTRA 1500 x 13 MM ST	1,5	13	80013005308	MQ	50,500
0207203	18	LASTRA 1500 x 16 MM ST	1,5	16	80016005308	MQ	60,800
0128231	15	LASTRA 1500 x 19 MM ST	1,5	19	80019005308	MQ	71,600
0128236	12	LASTRA 1500 x 25 MM ST	1,5	25	80025005308	MQ	93,000
0128203	9	LASTRA 1500 x 32 MM ST	1,5	32	80032005308	MQ	116,900
0128207	6	LASTRA 1500 x 40 MM ST	1,5	40	80040005308	MQ	145,500
0128210	6	LASTRA 1500 x 50 MM ST	1,5	50	80050005308	MQ	181,900
0207211	6	LASTRA 1500 x 60 MM ST	1,5	60	80060005308	MQ	218,000


K-FLEX SOLAR HT - DATI TECNICI

Limiti temperatura d'impiego	+ 150°C
Conducibilità termica λ W/(m·K) EN 8497 EN 12667	0°C = 0,040
Problematiche di corrosione	EN 13468; pH neutro
Fuoco (EN 13501-1)	Euroclasse E

Isolante elastomerico per alta temperatura; Soluzione ideale per sistemi industriali e solari per una maggiore efficienza energetica; Maggiore efficienza energetica EPDM con protezione UV

K-FLEX SOLAR HT - LUNGHEZZA METRI 2								
CODICE	CONF.	TIPO	SPESS. mm	TUBO		CODICE FORNITORE	U.M.	€
				RAME	FERRO			
0127974	140	TUBO 13 x 10 SOLAR HT	13	10	1/8"	13010215526	MT	13,170
0127973	130	TUBO 13 x 12 SOLAR HT	13	12		13012215526	MT	13,760
0112448	112	TUBO 13 x 15 SOLAR HT	13	15	1/4"	13015215526	MT	15,720
0554760	98	TUBO 13 x 18 SOLAR HT	13	18	3/8"	13018215526	MT	17,150
0554761	84	TUBO 13 x 22 SOLAR HT	13	22	1/2"	13022215526	MT	18,250
0127999	64	TUBO 13 x 28 SOLAR HT	13	28	3/4"	13028215526	MT	20,190
0127980	50	TUBO 13 x 35 SOLAR HT	13	35	1"	13035215526	MT	25,830
0128005	40	TUBO 13 x 42 SOLAR HT	13	42	1"1/4	13042215526	MT	28,700
0128004	32	TUBO 13 x 48 SOLAR HT	13	48	1"1/2	13048215526	MT	34,170
0128003	32	TUBO 13 x 54 SOLAR HT	13	54		13054215526	MT	41,140
0128001	28	TUBO 13 x 60 SOLAR HT	13	60	2"	13060215526	MT	45,090
0128000	24	TUBO 13 x 76 SOLAR HT	13	76,1	2"1/2	13076215526	MT	56,600
0127989	18	TUBO 13 x 89 SOLAR HT	13	88,9	3"	13089215526	MT	65,900
0127998	80	TUBO 19 x 12 SOLAR HT	19	12		19012215526	MT	23,840
0112457	64	TUBO 19 x 15 SOLAR HT	19	15	1/4"	19015215526	MT	28,700
0112455	58	TUBO 19 x 18 SOLAR HT	19	18	3/8"	19018215526	MT	29,990
0554773	64	TUBO 19 x 22 SOLAR HT	19	22	1/2"	19022215526	MT	34,030
0554774	48	TUBO 19 x 28 SOLAR HT	19	28	3/4"	19028215526	MT	40,680
0554775	36	TUBO 19 x 35 SOLAR HT	19	35	1"	19035215526	MT	47,040
0127992	32	TUBO 19 x 42 SOLAR HT	19	42	1"1/4	19042215526	MT	53,000
0112458	24	TUBO 19 x 48 SOLAR HT	19		1"1/2	19048215526	MT	64,900
0127961	18	TUBO 19 x 54 SOLAR HT	19	54		19054215526	MT	73,200
0127978	16	TUBO 19 x 60 SOLAR HT	19		2"	19060215526	MT	81,200
0127949	18	TUBO 19 x 76 SOLAR HT	19	76,1	2"1/2	19076215526	MT	100,000
0127948	16	TUBO 19 x 89 SOLAR HT	19	88,9	3"	19089215526	MT	110,800
0127947	42	TUBO 25 x 18 SOLAR HT	25	18	3/8"	25018215526	MT	46,390
0127946	36	TUBO 25 x 22 SOLAR HT	25	22	1/2"	25022215526	MT	52,700
0127945	32	TUBO 25 x 28 SOLAR HT	25	28	3/4"	25028215526	MT	63,200
0127944	24	TUBO 25 x 35 SOLAR HT	25	35	1"	25035215526	MT	73,000
0127943	24	TUBO 25 x 42 SOLAR HT	25	42	1"1/4	25042215526	MT	82,300
0127932	20	TUBO 25 x 48 SOLAR HT	25		1"1/2	25048215526	MT	100,500
0127941	18	TUBO 25 x 54 SOLAR HT	25	54		25054215526	MT	113,500
0127950	18	TUBO 25 x 60 SOLAR HT	25		2"	25060215526	MT	125,900
0127939	12	TUBO 25 x 76 SOLAR HT	25	76,1	2"1/2	25076215526	MT	155,000
0127938	12	TUBO 25 x 89 SOLAR HT	25	88,9	3"	25089215526	MT	171,600
0127937	32	TUBO 32 x 18 SOLAR HT	32	18	3/8"	32018215526	MT	59,900
0127936	32	TUBO 32 x 22 SOLAR HT	32	22	1/2"	32022215526	MT	68,000
0127935	24	TUBO 32 x 28 SOLAR HT	32	28	3/4"	32028215526	MT	81,500
0127934	22	TUBO 32 x 35 SOLAR HT	32	35	1"	32035215526	MT	94,100
0127959	16	TUBO 32 x 42 SOLAR HT	32	42	1"1/4	32042215526	MT	106,100
0127940	14	TUBO 32 x 48 SOLAR HT	32	48	1"1/2	32048215526	MT	129,700
0127942	12	TUBO 32 x 54 SOLAR HT	32	54		32054215526	MT	146,500
0127968	10	TUBO 32 x 60 SOLAR HT	32	60	2"	32060215526	MT	162,400
0127967	8	TUBO 32 x 76 SOLAR HT	32	76	2"1/2	32076215526	MT	199,900
0127966	8	TUBO 32 x 89 SOLAR HT	32	88	3"	32089215526	MT	222,000

**K-FLEX PE COLOR - DATI TECNICI**

Limiti temperatura d'impiego	da -45°C fino a +100 °C
Conducibilità termica λ W/(m·K) EN 8497 EN 12667	+10 °C = 0,036 +40 °C = 0,040"
Problematiche di corrosione	pH neutro (7)
Dati ecologici	Senza CFC e HCFC
Fuoco (EN 13501-1)	Euroclasse DL-s1, d0

Tubo isolante in polietilene estruso a celle chiuse ideale per l'isolamento termico di condotte di impianti di riscaldamento, fornitura di acqua calda e fredda, ventilazione e condizionamento dell'aria. Su richiesta prodotti di colore blu

K-FLEX PE COLOR - LUNGHEZZA METRI 2								
CODICE	CONF.	TIPO	SPESS. mm	TUBO		CODICE FORNITORE	U.M.	€
				RAME	FERRO			
0633839	280	TUBO PE COLOR ROSSO 6 x 12	6	12		060122118PE0CR	MT	1,819
0633840	200	TUBO PE COLOR ROSSO 6 x 15/16	6	15	1/4"	060152118PE0CR	MT	1,882
0633841	180	TUBO PE COLOR ROSSO 6 x 18	6	18	3/8"	060182118PE0CR	MT	2,021
0633842	160	TUBO PE COLOR ROSSO 6 x 20	6			060202118PE0CR	MT	2,085
0633843	152	TUBO PE COLOR ROSSO 6 x 22	6	22	1/2"	060222118PE0CR	MT	2,180
0633844	140	TUBO PE COLOR ROSSO 6 x 25	6			060252118PE0CR	MT	2,404
0633845	120	TUBO PE COLOR ROSSO 6 x 28	6	28	3/4"	060282118PE0CR	MT	2,574
0633846	80	TUBO PE COLOR ROSSO 6 x 35	6	35	1"	060352118PE0CR	MT	2,925
0633847	70	TUBO PE COLOR ROSSO 6 x 42	6	42	1"1/4	060422118PE0CR	MT	3,489
0633848	140	TUBO PE COLOR ROSSO 9 x 15/16	9	15	1/4"	090152118PE0CR	MT	3,085
0633849	120	TUBO PE COLOR ROSSO 9 x 18	9	18	3/8"	090182118PE0CR	MT	3,255
0633850	100	TUBO PE COLOR ROSSO 9 x 22	9	22	1/2"	090222118PE0CR	MT	3,510
0633851	88	TUBO PE COLOR ROSSO 9 x 28	9	28	3/4"	090282118PE0CR	MT	3,797
0633852	60	TUBO PE COLOR ROSSO 9 x 35	9	35	1"	090352118PE0CR	MT	4,457
0633853	48	TUBO PE COLOR ROSSO 9 x 42	9	42	1"1/4	090422118PE0CR	MT	5,319
0633854	70	TUBO PE COLOR ROSSO 9 x 54	9	54		090542155PE0CR	MT	6,744
0633855	66	TUBO PE COLOR ROSSO 9 x 60	9		2"	090602155PE0CR	MT	7,319
0633856	48	TUBO PE COLOR ROSSO 9 x 76	9	76,1	2"1/2	090762155PE0CR	MT	10,530
0633857	40	TUBO PE COLOR ROSSO 9 x 89	9	88,9	3"	090892155PE0CR	MT	12,980
0633858	120	TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 15/16	13	15	1/4"	130152118PE0CR	MT	5,042
0633859	96	TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 18	13	18	3/8"	130182118PE0CR	MT	5,265
0633860	80	TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 22	13	22	1/2"	130222118PE0CR	MT	5,723
0633861	64	TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 28	13	28	3/4"	130282118PE0CR	MT	6,744
0633862	48	TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 35	13	35	1"	130352118PE0CR	MT	8,010
0633863	40	TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 42	13	42	1"1/4	130422118PE0CR	MT	9,287
0633864	70	TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 48	13		1"1/2	130482155PE0CR	MT	10,100
0633865	66	TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 54	13	54		130542155PE0CR	MT	11,080
0633866	48	TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 60	13		2"	130602155PE0CR	MT	12,490
0633867	40	TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 76	13	76,1	2"1/2	130762155PE0CR	MT	16,890
0633868	30	TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 89	13	88,9	3"	130892155PE0CR	MT	22,950
0633869	22	TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 114	13	114	4"	131142155PE0CR	MT	42,450
0633870	60	TUBO PE COLOR ROSSO 20 x 15/16	20	15	1/4"	200152118PE0CR	MT	7,468
0633871	54	TUBO PE COLOR ROSSO 20 x 18	20	18	3/8"	200182118PE0CR	MT	7,925
0633872	52	TUBO PE COLOR ROSSO 20 x 22	20	22	1/2"	200222118PE0CR	MT	8,893
0633873	40	TUBO PE COLOR ROSSO 20 x 28	20	28	3/4"	200282118PE0CR	MT	9,999
0633874	38	TUBO PE COLOR ROSSO 20 x 35	20	35	1"	200352118PE0CR	MT	13,840
0633875	30	TUBO PE COLOR ROSSO 20 x 42	20	42	1"1/4	200422118PE0CR	MT	15,390


K-FLEX PE COLOR PLUS - DATI TECNICI

Limiti temperatura d'impiego	da -45°C fino a +100 °C
Conducibilità termica λ W/(m·K)	+10 °C = 0,036 +40 °C = 0,040
EN 8497 EN 12667	
Problematiche di corrosione	pH neutro (7)
Dati ecologici	Senza CFC e HCFC
Fuoco (EN 13501-1)	Euroclasse B ₁ -s1, d0

Tutti i codici riportati nella tabella si riferiscono ai prodotti di colore rosso, per i codici e le informazioni dei prodotti di colore blu contattare il nostro servizio clienti.



AL CLAD SYSTEM è un sistema completo di isolante elastomerico K-FLEX accoppiato con un rivestimento multistrato resistente ai raggi ultravioletti ed agli agenti atmosferici. Per le ottime proprietà fisiche, AL CLAD SYSTEM offre notevole resistenza alla rottura, elevata elasticità e resistenza all'urto. Riduce sensibilmente i tempi di posa in opera e semplifica le manutenzioni. AL CLAD SYSTEM è una gamma di prodotti e accessori completa per ogni esigenza dell'installatore.

K-FLEX PE PLUS COLOR - LUNGHEZZA METRI 2								
CODICE	CONF.	TIPO	SPESS. mm	TUBO		CODICE FORNITORE	U.M.	€
				RAME	FERRO			
0633910	200	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 6 x 15	6	15	1/4"	060152118PEPCR	MT	2,542
0633911	180	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 6 x 18	6	18	3/8"	060182118PEPCR	MT	2,734
0633912	152	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 6 x 22	6	22	1/2"	060222118PEPCR	MT	2,946
0633913	120	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 6 x 28	6	28	3/4"	060282118PEPCR	MT	3,478
0633914	80	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 6 x 35	6	35	1"	060352118PEPCR	MT	3,946
0633915	70	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 6 x 42	6	42	1"1/4	060422118PEPCR	MT	4,712
0633916	140	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 9 x 15	9	15	1/4"	090152118PEPCR	MT	4,170
0633917	120	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 9 x 18	9	18	3/8"	090182118PEPCR	MT	4,393
0633918	100	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 9 x 22	9	22	1/2"	090222118PEPCR	MT	4,744
0633919	88	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 9 x 28	9	28	3/4"	090282118PEPCR	MT	5,127
0633920	60	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 9 x 35	9	35	1"	090352118PEPCR	MT	6,021
0633921	48	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 9 x 42	9	42	1"1/4	090422118PEPCR	MT	7,180
0633922	120	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 13 x 15	13	15	1/4"	130152118PEPCR	MT	6,808
0633923	96	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 13 x 18	13	18	3/8"	130182118PEPCR	MT	7,106
0633924	80	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 13 x 22	13	22	1/2"	130222118PEPCR	MT	7,723
0633925	64	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 13 x 28	13	28	3/4"	130282118PEPCR	MT	9,106
0633926	48	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 13 x 35	13	35	1"	130352118PEPCR	MT	10,820
0633927	40	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 13 x 42	13	42	1"1/4	130422118PEPCR	MT	12,550
0633928	60	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 20 x 15	20	15	1/4"	200152118PEPCR	MT	10,090
0633929	54	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 20 x 18	20	18	3/8"	200182118PEPCR	MT	10,710
0633930	52	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 20 x 22	20	22	1/2"	200222118PEPCR	MT	12,010
0633931	40	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 20 x 28	20	28	3/4"	200282118PEPCR	MT	13,500
0633932	38	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 20 x 35	20	35	1"	200352118PEPCR	MT	18,680
0633933	30	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 20 x 42	20	42	1"1/4	200422118PEPCR	MT	20,770
TUBI AL CLAD SYSTEM								
0126684	73	TUBO 13 x 15 AL CLAD	13	15	1/4"	13015214303CL	MT	57,900
0126683	62	TUBO 13 x 18 AL CLAD	13	18	3/8"	13018214303CL	MT	59,200
0126682	58	TUBO 13 x 22 AL CLAD	13	22	1/2"	13022214303CL	MT	61,100
0126681	43	TUBO 13 x 28 AL CLAD	13	28	3/4"	13028214303CL	MT	63,800
0126651	31	TUBO 13 x 35 AL CLAD	13	35	1"	13035214303CL	MT	70,100
0126697	27	TUBO 13 x 42 AL CLAD	13	42	1"1/4	13042214303CL	MT	74,100
0126668	21	TUBO 13 x 48 AL CLAD	13		1"1/2	13048214303CL	MT	79,900
0126639	20	TUBO 13 x 54 AL CLAD	13	54		13054214303CL	MT	83,200
0126638	18	TUBO 13 x 60 AL CLAD	13		2"	13060214303CL	MT	85,600
0126637	12	TUBO 13 x 76 AL CLAD	13	76,1	2"1/2	13076214303CL	MT	103,400
0126636	12	TUBO 13 x 89 AL CLAD	13	88,9	3"	13089214303CL	MT	109,500
0126635	9	TUBO 13 x 102 AL CLAD	13		3"1/2	13102214303CL	MT	136,400
0126634	8	TUBO 13 x 108 AL CLAD	13	108		13108214303CL	MT	139,400
0126633	8	TUBO 13 x 114 AL CLAD	13	114	4"	13114214303CL	MT	141,700
0126622	7	TUBO 13 x 125 AL CLAD	13			13125214303CL	MT	208,000
0126631	6	TUBO 13 x 133 AL CLAD	13	133		13133214303CL	MT	213,000
0126640	6	TUBO 13 x 140 AL CLAD	13		5"	13140214303CL	MT	217,000
0126629	4	TUBO 13 x 160 AL CLAD	13	159		13160214303CL	MT	269,000
0126628	47	TUBO 19 x 15 AL CLAD	19	15	1/4"	19015214303CL	MT	66,200
0126627	42	TUBO 19 x 18 AL CLAD	19	18	3/8"	19018214303CL	MT	67,900
0126626	33	TUBO 19 x 22 AL CLAD	19	22	1/2"	19022214303CL	MT	69,800
0126625	27	TUBO 19 x 28 AL CLAD	19	28	3/4"	19028214303CL	MT	77,000
0126624	21	TUBO 19 x 35 AL CLAD	19	35	1"	19035214303CL	MT	81,600
0126649	20	TUBO 19 x 42 AL CLAD	19	42	1"1/4	19042214303CL	MT	85,600
0126630	16	TUBO 19 x 48 AL CLAD	19		1"1/2	19048214303CL	MT	92,300
0126632	15	TUBO 19 x 54 AL CLAD	19	54		19054214303CL	MT	95,700
0126658	15	TUBO 19 x 60 AL CLAD	19		2"	19060214303CL	MT	99,200
0126657	11	TUBO 19 x 76 AL CLAD	19	76,1	2"1/2	19076214303CL	MT	115,100



AL CLAD SYSTEM è un sistema completo di isolante elastomerico K-FLEX accoppiato con un rivestimento multistrato resistente ai raggi ultravioletti ed agli agenti atmosferici. Per le ottime proprietà fisiche, AL CLAD SYSTEM offre notevole resistenza alla rottura, elevata elasticità e resistenza all'urto. Riduce sensibilmente i tempi di posa in opera e semplifica le manutenzioni. AL CLAD SYSTEM è una gamma di prodotti e accessori completa per ogni esigenza dell'installatore.

TUBI AL CLAD SYSTEM								
CODICE	CONF.	TIPO	SPESS. mm	TUBO		CODICE FORNITORE	U.M.	€
				RAME	FERRO			
0126656	9	TUBO 19x89 AL CLAD	19	88,9	3"	19089214303CL	MT	123,800
0126655	7	TUBO 19x102 AL CLAD	19		3 1/2"	19102214303CL	MT	145,200
0126654	7	TUBO 19x108 AL CLAD	19	108		19108214303CL	MT	148,400
0126653	6	TUBO 19x114 AL CLAD	19	114	4"	19114214303CL	MT	151,700
0126669	5	TUBO 19x125 AL CLAD	19			19125214303CL	MT	228,000
0126678	4	TUBO 19x133 AL CLAD	19	133		19133214303CL	MT	235,000
0126667	4	TUBO 19x140 AL CLAD	19		5"	19140214303CL	MT	239,000
0126666	3	TUBO 19x160 AL CLAD	19	159		19160214303CL	MT	291,000
0126665	30	TUBO 25x18 AL CLAD	25	18	3/8"	25018214303CL	MT	83,300
0126664	27	TUBO 25x22 AL CLAD	25	22	1/2"	25022214303CL	MT	85,400
0126663	22	TUBO 25x28 AL CLAD	25	28	3/4"	25028214303CL	MT	89,700
0126662	16	TUBO 25x35 AL CLAD	25	35	1"	25035214303CL	MT	94,900
0126652	15	TUBO 25x42 AL CLAD	25	42	1 1/4"	25042214303CL	MT	98,100
0126641	12	TUBO 25x48 AL CLAD	25		1 1/2"	25048214303CL	MT	110,600
0126650	11	TUBO 25x54 AL CLAD	25	54		25054214303CL	MT	126,400
0126659	9	TUBO 25x60 AL CLAD	25		2"	25060214303CL	MT	134,200
0126648	8	TUBO 25x76 AL CLAD	25	76,1	2 1/2"	25076214303CL	MT	147,000
0126647	6	TUBO 25x89 AL CLAD	25	88,8	3"	25089214303CL	MT	159,400
0126646	4	TUBO 25x102 AL CLAD	25		3 1/2"	25102214303CL	MT	172,400
0126645	3	TUBO 25x108 AL CLAD	25	108		25108214303CL	MT	182,100
0126644	3	TUBO 25x114 AL CLAD	25	114	4"	25114214303CL	MT	189,100
0126643	3	TUBO 25x125 AL CLAD	25			25125214303CL	MT	246,000
0126700	3	TUBO 25x133 AL CLAD	25	133		25133214303CL	MT	293,000
0126623	2	TUBO 25x140 AL CLAD	25		5"	25140214303CL	MT	298,000
0126680	2	TUBO 25x160 AL CLAD	25	159		25160214303CL	MT	309,000
0126754	16	TUBO 32x18 AL CLAD	32	18	3/8"	32018214303CL	MT	98,000
0126753	15	TUBO 32x22 AL CLAD	32	22	1/2"	32022214303CL	MT	100,500
0126752	12	TUBO 32x28 AL CLAD	32	28	3/4"	32028214303CL	MT	107,400
0126709	11	TUBO 32x35 AL CLAD	32	35	1"	32035214303CL	MT	110,900
0126735	11	TUBO 32x42 AL CLAD	32	42	1 1/4"	32042214303CL	MT	121,300
0126734	9	TUBO 32x48 AL CLAD	32		1 1/2"	32048214303CL	MT	136,500
0126733	8	TUBO 32x54 AL CLAD	32	54		32054214303CL	MT	143,500
0126732	8	TUBO 32x60 AL CLAD	32		2"	32060214303CL	MT	157,300
0126731	6	TUBO 32x76 AL CLAD	32	76,1	2 1/2"	32076214303CL	MT	192,000
0126730	4	TUBO 32x89 AL CLAD	32	88,8	3"	32089214303CL	MT	204,000
0126729	4	TUBO 32x102 AL CLAD	32		3 1/2"	32102214303CL	MT	251,000
0126718	3	TUBO 32x108 AL CLAD	32	108		32108214303CL	MT	255,000
0126727	3	TUBO 32x114 AL CLAD	32	114	4"	32114214303CL	MT	262,000
0126736	3	TUBO 32x125 AL CLAD	32			32125214303CL	MT	347,000
0126725	2	TUBO 32x133 AL CLAD	32	133		32133214303CL	MT	355,000
0126724	2	TUBO 32x140 AL CLAD	32		5"	32140214303CL	MT	363,000
0126723	2	TUBO 32x160 AL CLAD	32	159		32160214303CL	MT	379,000

AL CLAD SYSTEM - LASTRE ISOLANTI

CODICE	CONF.	TIPO	ALTEZZA m	SPESSORE mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0127123	20	LASTRA 1000 x 10 MM AL CLAD	1	10	80610210103CL	MQ	117,000
0127149	14	LASTRA 1000 x 13 MM AL CLAD	1	13	80613210103CL	MQ	124,900
0127132	12	LASTRA 1000 x 16 MM AL CLAD	1	16	80616210103CL	MQ	140,600
0127158	10	LASTRA 1000 x 19 MM AL CLAD	1	19	80619210103CL	MQ	146,400
0127154	8	LASTRA 1000 x 25 MM AL CLAD	1	25	80625210103CL	MQ	167,200
0127153	6	LASTRA 1000 x 32 MM AL CLAD	1	32	80632210103CL	MQ	204,000
0127152	4	LASTRA 1000 x 40 MM AL CLAD	1	40	80640210103CL	MQ	263,000



Disponibile in Versione Curve e T accoppiate. Dima standard



Disponibile in Versione Curve e T accoppiate.
Dima standard



K-FLEX K-ROCK ALU - DATI TECNICI

Temperatura massima di servizio	+600 °C
Conducibilità termica λ W/(m·K) EN ISO 8497	+50 °C = 0,039 +100 °C = 0,046 +150 °C = 0,056 +200 °C = 0,067 +250 °C = 0,081 +300 °C = 0,096 +350 °C = 0,115 +400 °C = 0,135
Assorbimento dell'acqua	WS01 (≤ 1.00 kg/m ²)
Senza siliconi	Prodotto senza aggiunta di olio di silicone
Reazione al fuoco EN 13501-1	Euroclasse A2L-s1, d0

Tubo in lana minerale non rivestita, lungo 1000 mm. Il prodotto è ignifugo, i tubi sono realizzati con una fessura longitudinale lunga tutta la lunghezza e in posizione diametralmente opposta è presente un'incisione lungo la superficie interna per facilitare l'installazione sulle tubature.

AL CLAD SYSTEM - LASTRE ISOLANTI

CODICE	CONF.	TIPO	ALTEZZA m	SPESSORE mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0127141	4	LASTRA 1000 x 50 MM AL CLAD	1	50	80650210103CL	MQ	354,000
0126911	30	LASTRA ADESIVA 1000 x 6 MM AL CLAD	1	6	80306210103CL	MQ	133,600
0127138	20	LASTRA ADESIVA 1000 x 10 MM AL CLAD	1	10	80310210103CL	MQ	138,900
0127136	14	LASTRA ADESIVA 1000 x 13 MM AL CLAD	1	13	80313210103CL	MQ	146,800
0127135	12	LASTRA ADESIVA 1000 x 16 MM AL CLAD	1	16	80316210103CL	MQ	162,500
0127122	10	LASTRA ADESIVA 1000 x 19 MM AL CLAD	1	19	80319210103CL	MQ	168,400
0127140	8	LASTRA ADESIVA 1000 x 25 MM AL CLAD	1	25	80325210103CL	MQ	189,100
0127127	6	LASTRA ADESIVA 1000 x 32 MM AL CLAD	1	32	80332210103CL	MQ	226,000
0127126	4	LASTRA ADESIVA 1000 x 40 MM AL CLAD	1	40	80340210103CL	MQ	314,000
0127125	4	LASTRA ADESIVA 1000 x 50 MM AL CLAD	1	50	80350210103CL	MQ	376,000

AL CLAD SYSTEM - LAMINA E NASTRO ADESIVO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0127180	25	LAMINA AL CLAD senza adesivizzazione, spessore: μ m 280	25 x 1 m	85LA0L25100CL	MQ	53,500
0127198	25	LAMINA AL CLAD con adesivizzazione, spessore: μ m 280	25 x 1 m	85LAAL25100CL	MQ	107,100
0127187	4	Nastro adesivo in alluminio Al Clad, in rotolo da 25 metri	H 25 mm	85NSAL25025CL	NR	64,000
0127186	4		H 35 mm	85NSAL25035CL	NR	89,700
0127185	4		H 50 mm	85NSAL25050CL	NR	128,100
0127183	4		H 75 mm	85NSAL25075CL	NR	192,000
0127184	4		H 100 mm	85NSAL25100CL	NR	256,000

K-FLEX K-ROCK ALU - LUNGHEZZA METRI 1

TUBI IN LANA MINERALE INCOMBUSTIBILI RIVESTITI IN ALLUMINIO RINFORZATO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SPESS. mm	TUBO		CODICE FORNITORE	U.M.	€
				RAME	FERRO			
0633515	48	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 20 x 15	20	15	1/4"	20015LR1080BARP	MT	7,502
0633516	42	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 20 x 18	20	18	3/8"	20018LR1080BARP	MT	7,650
0633517	36	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 20 x 22	20	22	1/2"	20022LR1080BARP	MT	8,182
0633518	30	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 20 x 28	20	28	3/4"	20028LR1080BARP	MT	8,595
0633519	25	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 20 x 34	20			20034LR1080BARP	MT	8,950
0633520	20	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 20 x 42	20	42	1"1/4	20042LR1080BARP	MT	9,658
0633521	16	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 20 x 48	20		1"1/2	20048LR1080BARP	MT	9,924
0633522	16	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 20 x 54	20	54		20054LR1080BARP	MT	10,900
0633523	14	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 20 x 60	20		2"	20060LR1080BARP	MT	11,080
0633524	12	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 20 x 64	20	64		20064LR1080BARP	MT	12,970
0633525	12	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 20 x 70	20	70		20070LR1080BARP	MT	14,450
0633526	9	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 20 x 76	20	76,1	2"1/2	20076LR1080BARP	MT	15,510
0633527	9	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 20 x 89	20	88,9	3"	20089LR1080BARP	MT	17,820
0633528	6	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 20 x 102	20		3"1/2	20102LR1080BARP	MT	20,120
0633529	6	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 20 x 108	20	108		20108LR1080BARP	MT	20,830
0633530	5	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 20 x 114	20	114	4"	20114LR1080BARP	MT	23,190
0633531	36	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 25 x 15	25	15	1/4"	25015LR1080BARP	MT	9,481
0633532	30	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 25 x 18	25	18	3/8"	25018LR1080BARP	MT	9,924
0633533	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 25 x 22	25	22	1/2"	25022LR1080BARP	MT	10,610
0633534	25	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 25 x 28	25	28	3/4"	25028LR1080BARP	MT	11,110
0633535	20	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 25 x 34	25			25034LR1080BARP	MT	11,790
0633536	16	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 25 x 42	25	42	1"1/4	25042LR1080BARP	MT	12,230
0633537	16	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 25 x 48	25		1"1/2	25048LR1080BARP	MT	13,060



K-FLEX K-ROCK ALU - DATI TECNICI

Temperatura massima di servizio	+600 °C
Conducibilità termica λ W/(m·K)	+50 °C = 0,039 +100 °C = 0,046
EN ISO 8497	+150 °C = 0,056 +200 °C = 0,067 +250 °C = 0,081 +300 °C = 0,096 +350 °C = 0,115 +400 °C = 0,135
Assorbimento dell'acqua	WS01 (≤ 1.00 kg/m2)
Senza siliceni	Prodotto senza aggiunta di olio di silicone
Reazione al fuoco EN 13501-1	Euroclasse A2L-s1, d0

Tubo in lana minerale non rivestita, lungo 1000 mm. Il prodotto è ignifugo, i tubi sono realizzati con una fessura longitudinale lunga tutta la lunghezza e in posizione diametralmente opposta è presente un'incisione lungo la superficie interna per facilitare l'installazione sulle tubature.

K-FLEX K-ROCK ALU - LUNGHEZZA METRI 1								
TUBI IN LANA MINERALE INCOMBUSTIBILI RIVESTITI IN ALLUMINIO RINFORZATO								
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SPESS. mm	TUBO		CODICE FORNITORE	U.M.	€
				RAME	FERRO			
0633538	9	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 25 x 64	25	64		25064LR1080BARP	MT	16,400
0633539	9	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 25 x 76	25	76,1	2"1/2	25076LR1080BARP	MT	17,870
0633540	6	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 25 x 89	25	88,9	3"	25089LR1080BARP	MT	20,530
0633541	5	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 25 x 108	25	108		25108LR1080BARP	MT	26,500
0633542	25	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 30 x 15	30	15	1/4"	30015LR1080BARP	MT	11,290
0633543	25	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 30 x 18	30	18	3/8"	30018LR1080BARP	MT	11,700
0633544	20	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 30 x 22	30	22	1/2"	30022LR1080BARP	MT	11,850
0633545	16	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 30 x 28	30	28	3/4"	30028LR1080BARP	MT	12,110
0633546	16	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 30 x 34	30			30034LR1080BARP	MT	13,500
0633547	14	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 30 x 42	30	42	1"1/4	30042LR1080BARP	MT	13,950
0633548	12	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 30 x 48	30		1"1/2	30048LR1080BARP	MT	14,450
0633549	9	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 30 x 54	30	54		30054LR1080BARP	MT	16,040
0633550	9	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 30 x 60	30		2"	30060LR1080BARP	MT	16,600
0633934	9	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 30 x 64	30	64		30064LR1080BARP	MT	18,580
0633551	9	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 30 x 70	30	70		30070LR1080BARP	MT	18,910
0633552	7	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 30 x 76	30	76,1	2"1/2	30076LR1080BARP	MT	19,680
0633553	6	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 30 x 89	30	88,9	3"	30089LR1080BARP	MT	21,390
0633554	5	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 30 x 102	30		3"1/2	30102LR1080BARP	MT	29,750
0633555	4	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 30 x 108	30	108		30108LR1080BARP	MT	30,990
0633556	4	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 30 x 114	30	114	4"	30114LR1080BARP	MT	31,850
0633557	4	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 30 x 133	30	133		30133LR1080BARP	MT	39,140
0633558	4	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 30 x 140	30		5"	30140LR1080BARP	MT	44,190
0633559	2	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 30 x 159	30			30159LR1080BARP	MT	50,700
0633560	2	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 30 x 168	30			30168LR1080BARP	MT	55,100
0633561	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 30 x 219	30			30219LR1080BARP	MT	66,700
0633562	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 30 x 273	30			30273LR1080BARP	MT	85,200
0633563	16	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 40 x 15	40	15	1/4"	40015LR1080BARP	MT	15,870
0633564	16	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 40 x 18	40	18	3/8"	40018LR1080BARP	MT	16,340
0633565	14	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 40 x 22	40	22	1/2"	40022LR1080BARP	MT	16,810
0633566	12	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 40 x 28	40	28	3/4"	40028LR1080BARP	MT	17,520
0633567	9	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 40 x 34	40			40034LR1080BARP	MT	18,610
0633568	9	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 40 x 42	40	42	1"1/4	40042LR1080BARP	MT	19,470
0633569	9	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 40 x 48	40		1"1/2	40048LR1080BARP	MT	20,000
0633570	8	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 40 x 54	40	54		40054LR1080BARP	MT	22,630
0633571	6	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 40 x 60	40		2"	40060LR1080BARP	MT	23,550
0633572	6	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 40 x 64	40	64		40064LR1080BARP	MT	26,800
0633573	6	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 40 x 70	40	70		40070LR1080BARP	MT	26,880
0633574	5	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 40 x 76	40	76,1	2"1/2	40076LR1080BARP	MT	30,900
0633575	4	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 40 x 89	40	88,9	3"	40089LR1080BARP	MT	31,490
0633576	4	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 40 x 102	40		3"1/2	40102LR1080BARP	MT	37,670
0633577	4	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 40 x 108	40	108		40108LR1080BARP	MT	39,590
0633578	4	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 40 x 114	40	114	4"	40114LR1080BARP	MT	40,500
0633579	2	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 40 x 133	40	133		40133LR1080BARP	MT	45,080
0633580	2	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 40 x 140	40		5"	40140LR1080BARP	MT	52,400
0633581	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 40 x 159	40			40159LR1080BARP	MT	60,500
0633582	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 40 x 168	40			40168LR1080BARP	MT	65,300
0633583	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 40 x 219	40			40219LR1080BARP	MT	82,300
0633584	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 40 x 273	40			40273LR1080BARP	MT	95,100
0633585	9	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 50 x 18	50	18	3/8"	50018LR1080BARP	MT	20,770
0633586	9	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 50 x 22	50	22	1/2"	50022LR1080BARP	MT	21,300
0633587	9	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 50 x 28	50	28	3/4"	50028LR1080BARP	MT	22,250
0633588	8	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 50 x 34	50			50034LR1080BARP	MT	23,160


K-FLEX K-ROCK ALU - DATI TECNICI

Temperatura massima di servizio	+600 °C
Conducibilità termica λ W/(m·K)	+50 °C = 0,039 +100 °C = 0,046
EN ISO 8497	+150 °C = 0,056 +200 °C = 0,067 +250 °C = 0,081 +300 °C = 0,096 +350 °C = 0,115 +400 °C = 0,135
Assorbimento dell'acqua	WS01 (≤ 1.00 kg/m2)
Senza siliceni	Prodotto senza aggiunta di olio di silicone
Reazione al fuoco EN 13501-1	Euroclasse A2L-s1, d0

Tubo in lana minerale non rivestita, lungo 1000 mm. Il prodotto è ignifugo, i tubi sono realizzati con una fessura longitudinale lunga tutta la lunghezza e in posizione diametralmente opposta è presente un'incisione lungo la superficie interna per facilitare l'installazione sulle tubature.

K-FLEX K-ROCK ALU - LUNGHEZZA METRI 1								
TUBI IN LANA MINERALE INCOMBUSTIBILI RIVESTITI IN ALLUMINIO RINFORZATO								
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SPESS. mm	TUBO		CODICE FORNITORE	U.M.	€
				RAME	FERRO			
0633589	6	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 50 x 42	50	42	1"1/4	50042LR1080BARP	MT	23,900
0633590	6	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 50 x 48	50		1"1/2	50048LR1080BARP	MT	26,150
0633591	5	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 50 x 54	50	54		50054LR1080BARP	MT	28,480
0633592	5	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 50 x 60	50		2"	50060LR1080BARP	MT	28,830
0633593	5	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 50 x 64	50	64		50064LR1080BARP	MT	30,160
0633594	4	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 50 x 70	50	70		50070LR1080BARP	MT	32,500
0633595	4	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 50 x 76	50	76,1	2"1/2	50076LR1080BARP	MT	33,470
0633596	4	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 50 x 89	50	88,9	3"	50089LR1080BARP	MT	34,500
0633597	3	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 50 x 102	50		3"1/2	50102LR1080BARP	MT	37,720
0633598	2	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 50 x 108	50	108		50108LR1080BARP	MT	46,500
0633599	2	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 50 x 114	50	114	4"	50114LR1080BARP	MT	47,500
0633600	2	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 50 x 133	50	133		50133LR1080BARP	MT	50,900
0633601	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 50 x 140	50		5"	50140LR1080BARP	MT	58,900
0633602	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 50 x 159	50			50159LR1080BARP	MT	62,400
0633603	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 50 x 168	50			50168LR1080BARP	MT	68,300
0633604	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 50 x 219	50			50219LR1080BARP	MT	99,500
0633605	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 50 x 273	50			50273LR1080BARP	MT	111,900
0633606	7	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 60 x 18	60	18	3/8"	60018LR1080BARP	MT	27,650
0633607	6	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 60 x 22	60	22	1/2"	60022LR1080BARP	MT	28,890
0633608	6	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 60 x 28	60	28	3/4"	60028LR1080BARP	MT	30,220
0633609	5	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 60 x 34	60			60034LR1080BARP	MT	32,140
0633610	5	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 60 x 42	60	42	1"1/4	60042LR1080BARP	MT	33,180
0633611	4	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 60 x 48	60		1"1/2	60048LR1080BARP	MT	34,530
0633612	4	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 60 x 54	60	54		60054LR1080BARP	MT	35,390
0633613	4	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 60 x 60	60		2"	60060LR1080BARP	MT	36,040
0633614	4	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 60 x 64	60	64		60064LR1080BARP	MT	39,850
0633615	4	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 60 x 70	60	70		60070LR1080BARP	MT	42,360
0633616	4	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 60 x 76	60	76,1	2"1/2	60076LR1080BARP	MT	43,570
0633617	2	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 60 x 89	60	88,9	3"	60089LR1080BARP	MT	46,080
0633618	2	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 60 x 102	60		3"1/2	60102LR1080BARP	MT	51,700
0633619	2	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 60 x 108	60	108		60108LR1080BARP	MT	55,900
0633620	2	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 60 x 114	60	114	4"	60114LR1080BARP	MT	57,100
0633621	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 60 x 133	60	133		60133LR1080BARP	MT	65,400
0633622	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 60 x 140	60		5"	60140LR1080BARP	MT	70,100
0633623	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 60 x 159	60			60159LR1080BARP	MT	74,300
0633624	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 60 x 168	60			60168LR1080BARP	MT	80,900
0633625	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 60 x 219	60			60219LR1080BARP	MT	101,000
0633626	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 60 x 273	60			60273LR1080BARP	MT	121,600
0633627	4	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 70 x 34	70			70034LR1080BARP	MT	36,930
0633628	4	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 70 x 42	70	42	1"1/4	70042LR1080BARP	MT	43,750
0633629	4	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 70 x 48	70		1"1/2	70048LR1080BARP	MT	45,370
0633630	4	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 70 x 54	70	54		70054LR1080BARP	MT	46,440
0633631	4	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 70 x 60	70		2"	70060LR1080BARP	MT	48,710
0633632	3	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 70 x 64	70	64		70064LR1080BARP	MT	49,270
0633633	2	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 70 x 70	70	70		70070LR1080BARP	MT	52,500
0633634	2	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 70 x 76	70	76,1	2"1/2	70076LR1080BARP	MT	56,300
0633635	2	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 70 x 89	70	88,9	3"	70089LR1080BARP	MT	58,800
0633636	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 70 x 102	70		3"1/2	70102LR1080BARP	MT	65,200
0633637	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 70 x 108	70	108		70108LR1080BARP	MT	73,300
0633638	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 70 x 114	70	114	4"	70114LR1080BARP	MT	75,300
0633639	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 70 x 133	70	133		70133LR1080BARP	MT	78,400
0633640	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 70 x 140	70		5"	70140LR1080BARP	MT	88,000

**K-FLEX K-ROCK ALU - DATI TECNICI**

Temperatura massima di servizio	+600 °C
Conducibilità termica λ W/(m·K)	+50 °C = 0,039
EN ISO 8497	+100 °C = 0,046
	+150 °C = 0,056
	+200 °C = 0,067
	+250 °C = 0,081
	+300 °C = 0,096
	+350 °C = 0,115
	+400 °C = 0,135
Assorbimento dell'acqua	WS01 (≤ 1.00 kg/m ²)
Senza siliceni	Prodotto senza aggiunta di olio di silicone
Reazione al fuoco	Euroclasse A2L-s1, d0
	EN 13501-1

Tubo in lana minerale non rivestita, lungo 1000 mm. Il prodotto è ignifugo, i tubi sono realizzati con una fessura longitudinale lunga tutta la lunghezza e in posizione diametralmente opposta è presente un'incisione lungo la superficie interna per facilitare l'installazione sulle tubature.

K-FLEX K-ROCK ALU - LUNGHEZZA METRI 1								
TUBI IN LANA MINERALE INCOMBUSTIBILI RIVESTITI IN ALLUMINIO RINFORZATO								
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SPESS. mm	TUBO		CODICE FORNITORE	U.M.	€
				RAME	FERRO			
0633641	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 70 x 159	70			70159LR1080BARP	MT	92,300
0633642	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 70 x 168	70			70168LR1080BARP	MT	104,900
0633643	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 70 x 219	70			70219LR1080BARP	MT	150,400
0633644	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 70 x 273	70			70273LR1080BARP	MT	167,600
0633645	4	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 80 x 34	80			80034LR1080BARP	MT	41,680
0633646	3	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 80 x 42	80	42	1"1/4	80042LR1080BARP	MT	47,710
0633647	2	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 80 x 48	80		1"1/2	80048LR1080BARP	MT	51,700
0633648	2	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 80 x 54	80	54		80054LR1080BARP	MT	53,400
0633649	2	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 80 x 60	80		2"	80060LR1080BARP	MT	58,600
0633650	2	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 80 x 64	80	64		80064LR1080BARP	MT	63,300
0633651	2	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 80 x 70	80	70		80070LR1080BARP	MT	78,600
0633652	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 80 x 76	80	76,1	2"1/2	80076LR1080BARP	MT	71,800
0633653	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 80 x 89	80	88,9	3"	80089LR1080BARP	MT	74,400
0633654	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 80 x 102	80		3"1/2	80102LR1080BARP	MT	90,900
0633655	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 80 x 108	80	108		80108LR1080BARP	MT	92,200
0633656	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 80 x 114	80	114	4"	80114LR1080BARP	MT	93,500
0633657	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 80 x 133	80	133		80133LR1080BARP	MT	97,700
0633658	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 80 x 140	80		5"	80140LR1080BARP	MT	99,300
0633659	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 80 x 159	80			80159LR1080BARP	MT	112,000
0633660	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 80 x 168	80			80168LR1080BARP	MT	114,400
0633661	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 80 x 219	80			80219LR1080BARP	MT	160,300
0633662	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 80 x 273	80			80273LR1080BARP	MT	192,800
0633488	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 100 x 42	100	42	1"1/4	1A042LR1080BARP	MT	68,000
0633489	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 100 x 48	100		1"1/2	1A048LR1080BARP	MT	70,000
0633490	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 100 x 54	100	54		1A054LR1080BARP	MT	74,700
0633491	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 100 x 60	100		2"	1A060LR1080BARP	MT	80,900
0633492	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 100 x 64	100	64		1A064LR1080BARP	MT	85,300
0633493	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 100 x 70	100	70		1A070LR1080BARP	MT	86,200
0633494	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 100 x 76	100	76,1	2"1/2	1A076LR1080BARP	MT	95,900
0633495	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 100 x 89	100	88,9	3"	1A089LR1080BARP	MT	98,900
0633496	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 100 x 102	100		3"1/2	1A102LR1080BARP	MT	115,800
0633497	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 100 x 108	100	108		1A108LR1080BARP	MT	117,300
0633498	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 100 x 114	100	114	4"	1A114LR1080BARP	MT	118,700
0633499	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 100 x 133	100	133		1A133LR1080BARP	MT	123,500
0633500	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 100 x 140	100		5"	1A140LR1080BARP	MT	153,000
0633501	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 100 x 159	100			1A159LR1080BARP	MT	158,000
0633502	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 100 x 168	100			1A168LR1080BARP	MT	160,400
0300886	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 100 x 219	100			1A219LR1080BARP	MT	189,000
0633936	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 100 x 273	100			1A273LR1080BARP	MT	208,000
0633503	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 120 x 48	120		1"1/2	1C048LR1080BARP	MT	97,100
0633504	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 120 x 54	120	54		1C054LR1080BARP	MT	104,900
0633505	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 120 x 89	120	88,9	3"	1C089LR1080BARP	MT	133,300
0633506	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 120 x 102	120		3"1/2	1C102LR1080BARP	MT	154,000
0633507	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 120 x 108	120	108		1C108LR1080BARP	MT	160,800
0633508	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 120 x 114	120	114	4"	1C114LR1080BARP	MT	175,200
0633509	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 120 x 133	120	133		1C133LR1080BARP	MT	181,100
0633510	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 120 x 140	120		5"	1C140LR1080BARP	MT	191,700
0633511	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 120 x 159	120			1C159LR1080BARP	MT	198,100
0633512	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 120 x 168	120			1C168LR1080BARP	MT	210,000
0633513	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 120 x 219	120			1C219LR1080BARP	MT	230,000
0633514	1	TUBO K-ROCK ALU 80KG/MC 120 x 273	120			1C273LR1080BARP	MT	252,000


K-FLEX SOLAR SLIM - DATI TECNICI

Limiti temperatura d'impiego	da -50°C a +150°C
Conducibilità termica W/(m · K) ENISO 8497 (DIN 52613) EN 12667 (DIN 52612) a	0°C= 0,040 W(M-K)
Fuoco	DIN 4102 B2
Dati ecologici	No CFC, HCFC - No formaldeide
Resistenza UV	Buona secondo norma EN 13859-1

Sistema per impianti solari con isolamento termico resistente alle alte temperature. Consente di connettere il serbatoio di accumulo dell'acqua calda con il pannello solare con risparmio dei tempi di posa. Studiato per ridurre al minimo le dispersioni termiche e per resistere agli agenti chimici e atmosferici. Ideale per passaggi in cavedio e sottotegola.


TWIN SOLAR SYSTEM SLIM - TUBO IN ACCIAIO
SPESORE GUAINA ISOLANTE 9 MM - IN BOBINE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0617410	50	DN16 SP.09 LUNGH.50 m 09-022	16	86TROM090225002	MT	44,930
0617411	100	DN16 SP.09 LUNGH.100 m 09-022	16	86TROM09022A002	MT	44,930
0617412	150	DN16 SP.09 LUNGH.150 m 09-022	16	86TROM09022A502	MT	44,930
0617413	50	DN20 SP.09 LUNGH.50 m 09-028	20	86TROM090285002	MT	50,300
0617414	100	DN20 SP.09 LUNGH.100 m 09-028	20	86TROM09028A002	MT	50,300
0617415	150	DN20 SP.09 LUNGH.150 m 09-028	20	86TROM09028A502	MT	50,300
0617416	50	DN25 SP.09 LUNGH.50 m 09-035	25	86TROM090355002	MT	64,300
0617417	100	DN25 SP.09 LUNGH.100 m 09-035	25	86TROM09035A002	MT	64,300

SPESORE GUAINA ISOLANTE 9 MM - IN ROTOLI

0617419	10	DN16 SP.09 LUNGH.10 m 09-022	16	86TROM090221002	MT	44,930
0617420	15	DN16 SP.09 LUNGH.15 m 09-022	16	86TROM090221502	MT	44,930
0617421	20	DN16 SP.09 LUNGH.20 m 09-022	16	86TROM090222002	MT	44,930
0617422	25	DN16 SP.09 LUNGH.25 m 09-022	16	86TROM090222502	MT	44,930
0617423	10	DN20 SP.09 LUNGH.10 m 09-028	20	86TROM090281002	MT	50,300
0617424	15	DN20 SP.09 LUNGH.15 m 09-028	20	86TROM090281502	MT	50,300
0617425	20	DN20 SP.09 LUNGH.20 m 09-028	20	86TROM090282002	MT	50,300
0617426	25	DN20 SP.09 LUNGH.25 m 09-028	20	86TROM090282502	MT	50,300
0617427	15	DN25 SP.09 LUNGH.15 m 09-035	25	86TROM090351502	MT	64,300
0617428	25	DN25 SP.09 LUNGH.25 m 09-035	25	86TROM090352502	MT	64,300


TWIN SOLAR SYSTEM - ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0617418	1	K-FLEX TWIN SOLAR SLIM Sbobinatrice (2370 mm x 1200 mm x 1350 mm)	850VR020444	NR	4.303,000
0093888	1	Devolgitore manuale per bobine fino a 150 mt (1350 mm x 60 mm x 85 mm)	850VR020471	NR	1.933,000

TWIN SOLAR SYSTEM - ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0360420	1	Attrezzo per effettuare la flangia di montaggio a percussione per DN16 (Cartellatrice)	850VR020302	NR	341,000
0117440	1	Attrezzo per effettuare la flangia di montaggio a percussione per DN20 (Cartellatrice)	850VR020424	NR	341,000
0360421	1	Dima per tubi DN 16	850VR020303	NR	114,500
0360428	1	Dima per tubi DN 20	850VR020323	NR	114,500
0450979	1	Cartellatrice compresa di Dima DN 25	850VR020322	NR	707,000
0450980	1	DN16 Rondella TWIN SOLAR confez. da 200 pz	850VR020340	NR	339,000
0450981	1	DN20 Rondella TWIN SOLAR confez. da 200 pz	850VR020341	NR	498,000
0450982	1	DN25 Rondella TWIN SOLAR confez. da 50 pz	850VR020342	NR	424,000
0450983	1	DN16 O-Rings TWIN SOLAR confez. da 200 pz	850VR020343	NR	204,000
0450984	1	DN20 O-Rings TWIN SOLAR confez. da 200 pz	850VR020344	NR	249,000
0450985	1	DN25 O-Rings TWIN SOLAR confez. da 50 pz	850VR020345	NR	96,100
0501244	1	DN16 Dado TWIN SOLAR confez. da 40 pz	850VR020369	NR	72,600
0501245	1	DN20 Dado TWIN SOLAR confez. da 40 pz	850VR020370	NR	108,500
0501246	1	DN25 Dado TWIN SOLAR confez. da 20 pz	850VR020371	NR	95,000
0450986	1	Collarino ovale 115 X 58 DN16/10 sp.20/14	850VR020351	NR	16,110
0450987	1	Collarino ovale 96 X 48 DN16 sp.14	850VR020352	NR	14,710
0450988	1	Collarino ovale 125 X 63 DN25 sp.14	850VR020353	NR	24,020
0450989	1	Collarino ovale 133 X 67 DN20 sp.20	850VR020354	NR	24,980
0450990	1	Collarino ovale 149 X 75 DN25 sp.20	850VR020355	NR	26,180
0614043	1	Kit per TWIN SOLAR SYSTEM composto da: 4 O'Ring, 4 dadi, 4 rondelle e 4 doppi nippli da 3/4.	850VR020441	NR	97,400
0614044	1	Kit per TWIN SOLAR SYSTEM composto da: 4 O'Ring, 4 dadi, 4 rondelle e 4 doppi nippli da 1.	850VR020442	NR	140,900
0614045	1	Kit per TWIN SOLAR SYSTEM composto da: 4 O'Ring, 4 dadi, 4 rondelle e 4 doppi nippli da 1 1/4.	850VR020443	NR	279,000
TWIN SOLAR SYSTEM - INNESTO RAPIDO					
CONNESSIONE FILETTATURA ESTERNA (MASCHIO)					
0173822	8	Filettatura esterna 1/2" DN16 (A)	850VR0204501	NR	32,080
0173823	8	Filettatura esterna 3/4" DN16 (A)	850VR0204511	NR	33,710
0173824	8	Filettatura esterna 3/4" DN20 (A)	850VR0204521	NR	47,720
0173825	8	Filettatura esterna 1" DN20 (A)	850VR0204531	NR	51,000
0173826	8	Filettatura esterna 1 1/4" DN25 (A)	850VR0204541	NR	59,400
CONNESSIONE FILETTATURA INTERNA (FEMMINA)					
0173827	8	Filettatura esterna 1/2" DN16 (B)	850VR0204551	NR	31,060
0173828	8	Filettatura esterna 3/4" DN16 (B)	850VR0204561	NR	33,080
0173829	8	Filettatura esterna 3/4" DN20 (B)	850VR0204571	NR	45,320
0173830	8	Filettatura esterna 1" DN20 (B)	850VR0204581	NR	48,230
CONNESSIONE ACCIAIO USCITA RAME					
0173831	8	Sistema di connessione acciaio DN 16 rame Ø 15 mm (C)	850VR0204591	NR	37,530
0173832	8	Sistema di connessione acciaio DN 16 rame Ø 18/22 mm (C)	850VR0204611	NR	41,150
0173833	8	Sistema di connessione acciaio DN 20 rame Ø 18/22 mm (C)	850VR0204631	NR	63,900
0173834	8	Sistema di connessione acciaio DN 25 rame Ø 22 mm (C)	850VR0204641	NR	77,700
DOPPIA CONNESSIONE					
0173835	8	Sistema di doppia connessione DN 16 - DN 16 (D)	850VR0204651	NR	43,040
0173836	8	Sistema di doppia connessione DN 20 - DN 20 (D)	850VR0204661	NR	68,400
0173837	8	Sistema di doppia connessione DN 25 - DN 25 (D)	850VR0204671	NR	79,100




K-FLEX SOLAR R - DATI TECNICI

Limiti temperatura d'impiego	da -40°C a +150°C
Conducibilità termica λ W/(m.K) EN 13787 EN ISO 8497	0 °C = 0,040
Fuoco (EN13501-1)	Euroclasse E
Resistenza UV	Buona secondo norma EN 13859-1

TWIN SOLAR SYSTEM - INNESTO RAPIDO
RACCORDO DIRITTO DI TRANSIZIONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0173838	8	Raccordo dritto di transizione Ø 22 mm - DN 16 (E)	850VR0204481	NR	55,900
0173839	8	Raccordo dritto di transizione Ø 22 mm - DN 20 (E)	850VR0204491	NR	61,900
0173840	8	Raccordo dritto di transizione Ø 22 mm - DN 25 (E)	850VR0204601	NR	67,800
0173841	8	Raccordo dritto di transizione Ø 18 mm - DN 16 (E)	850VR0204621	NR	55,900
0173842	8	Raccordo dritto di transizione Ø 18 mm - DN 20 (E)	850VR0204691	NR	55,900
0173843	8	Raccordo dritto di transizione Ø 18 mm - DN 25 (E)	850VR0204701	NR	61,900
0173819	50	Ogiva per raccordo a compressione DN 16	850VR0204181	NR	4,574
0173820	50	Ogiva per raccordo a compressione DN 20	850VR0204201	NR	4,793
0173821	50	Ogiva per raccordo a compressione DN 25	850VR0204221	NR	6,296

SOLAR R - ELASTOMERO
TUBO ISOLANTE IN ROTOLI

CODICE	CONF.	SPESSORE ISOLANTE mm	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0450950	30	14	18	14018214726KR	MT	32,720
0450953	25	14	22	14022214726KR	MT	37,360
0450956	20	14	28	14028214726KR	MT	44,080
0450959	15	14	35	14035214726KR	MT	51,700
0450962	20	20	12	20012214726KR	MT	35,060
0450965	19	20	15	20015214726KR	MT	36,120
0450968	17	20	18	20018214726KR	MT	37,360
0450971	15	20	22	20022214726KR	MT	43,030
0450974	15	20	28	20028214726KR	MT	49,790
0450977	13	20	35	20035214726KR	MT	58,400

TUBO ISOLANTE LUNGHEZZA 2 M - CARTONE STANDARD

0450951	98	14	18	14018217526KR	MT	32,720
0450954	84	14	22	14022217526KR	MT	37,360
0450957	64	14	28	14028217526KR	MT	44,080
0450960	50	14	35	14035217526KR	MT	51,700
0450963	72	20	12	20012217526KR	MT	35,060
0450966	64	20	15	20015217526KR	MT	36,120
0450969	58	20	18	20018217526KR	MT	37,360
0450972	50	20	22	20022217526KR	MT	43,030
0450975	40	20	28	20028217526KR	MT	49,790
0450978	32	20	35	20035217526KR	MT	58,400

TUBO ISOLANTE LUNGHEZZA 2 M - MEZZO CARTONE

0450952	36	14	22	14022211926KR	MT	37,360
0450955	28	14	28	14028211926KR	MT	44,080
0450958	22	14	35	14035211926KR	MT	51,700
0450961	36	20	12	20012211926KR	MT	35,060
0450964	32	20	15	20015211926KR	MT	36,120
0450967	28	20	18	20018211926KR	MT	37,360
0450970	24	20	22	20022211926KR	MT	43,030
0450973	20	20	28	20028211926KR	MT	49,790
0450976	16	20	35	20035211926KR	MT	58,400



FIRESTOPPING - SISTEMA DI PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO					
K-FLEX K-FIRE COLLAR-P					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0078159	1	K-FLEX K-FIRE COLLAR-P - 55 mm	85CFPC00055	NR	115,700
0078160	1	K-FLEX K-FIRE COLLAR-P - 82 mm	85CFPC00082	NR	137,400
0078161	1	K-FLEX K-FIRE COLLAR-P - 110 mm	85CFPC00110	NR	171,000
0078162	1	K-FLEX K-FIRE COLLAR-P - 125 mm	85CFPC00125	NR	223,000
0078163	1	K-FLEX K-FIRE COLLAR-P - 140 mm	85CFPC00140	NR	257,000
0078164	1	K-FLEX K-FIRE COLLAR-P - 160 mm	85CFPC00160	NR	315,000
0078165	1	K-FLEX K-FIRE COLLAR-P - 200 mm	85CFPC00200	NR	1.730,000

Il K-FIRE COLLAR-P rappresenta la soluzione ideale per il ripristino di attraversamenti di tubi combustibili da DN55a DN200 ed è costituito da gusci in acciaio inossidabile di colore rosso verniciati a polvere e dotati di una cerniera ed un sistema di chiusura a leva.



K-FLEX K-FIRE COLLAR-S					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0078166	1	K-FLEX K-FIRE COLLAR-S - 32 mm	85CFSS00032	NR	83,100
0078167	1	K-FLEX K-FIRE COLLAR-S - 38 mm	85CFSS00038	NR	85,000
0078168	1	K-FLEX K-FIRE COLLAR-S - 42 mm	85CFSS00042	NR	88,000
0078169	1	K-FLEX K-FIRE COLLAR-S - 46 mm	85CFSS00046	NR	92,000
0078170	1	K-FLEX K-FIRE COLLAR-S - 48 mm	85CFSS00048	NR	93,900
0078171	1	K-FLEX K-FIRE COLLAR-S - 50 mm	85CFSS00050	NR	100,900

Il K-FIRE COLLAR-S rappresenta la soluzione ideale per il ripristino di attraversamenti di tubi di piccolo diametro ed è costituito da gusci metallici in acciaio inossidabile fissabili reciprocamente mediante incastro.



K-FLEX K-FIRE COLLAR-Z					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0078150	1	K-FLEX K-FIRE COLLAR-Z - 55 mm	85CFG000055	NR	79,200
0078151	1	K-FLEX K-FIRE COLLAR-Z - 65 mm	85CFG000065	NR	86,000
0078152	1	K-FLEX K-FIRE COLLAR-Z - 70 mm	85CFG000070	NR	90,000
0078153	1	K-FLEX K-FIRE COLLAR-Z - 82 mm	85CFG000082	NR	97,900
0078154	1	K-FLEX K-FIRE COLLAR-Z - 90 mm	85CFG000090	NR	108,700
0078155	1	K-FLEX K-FIRE COLLAR-Z - 110 mm	85CFG000110	NR	122,600
0078156	1	K-FLEX K-FIRE COLLAR-Z - 125 mm	85CFG000125	NR	188,900
0078157	1	K-FLEX K-FIRE COLLAR-Z - 140 mm	85CFG000140	NR	208,000
0078158	1	K-FLEX K-FIRE COLLAR-Z - 160 mm	85CFG000160	NR	230,000

Il K-FIRE COLLAR-Z rappresenta la soluzione economica per il ripristino di attraversamenti di tubi combustibili essendo costituito da gusci metallici in acciaio galvanizzato e sistema di fissaggio ad incastro.



K-FLEX K-FIRE PIPE WRAP					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0078135	1	K-FLEX K-FIRE PIPE WRAP - striscia pretagliata 55 mm	850VRFW00055	NR	32,030
0078136	1	K-FLEX K-FIRE PIPE WRAP - striscia pretagliata 82 mm	850VRFW00082	NR	43,470
0078137	1	K-FLEX K-FIRE PIPE WRAP - striscia pretagliata 110 mm	850VRFW00110	NR	55,600
0078138	1	K-FLEX K-FIRE PIPE WRAP - striscia pretagliata 125 mm	850VRFW00125	NR	160,000
0078139	1	K-FLEX K-FIRE PIPE WRAP - striscia pretagliata 160 mm	850VRFW00160	NR	201,000
0078140	1	K-FLEX K-FIRE PIPE WRAP - striscia pretagliata 200 mm	850VRFW00200	NR	481,000
0078141	1	K-FLEX K-FIRE PIPE WRAP - striscia pretagliata 250 mm	850VRFW00250	NR	565,000
0078172	1	K-FLEX K-FIRE PIPE WRAP - rotolo 25 m x 50 mm	85NSFW25050	NR	1.780,000
0078173	1	K-FLEX K-FIRE PIPE WRAP - rotolo 25 m x 75 mm	85NSFW25075	NR	1.838,000

Il K-FLEX K-FIRE WRAP è un dispositivo di chiusura per tubazioni ideato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili, tubazioni combustibili coibentate in pareti e solette.

Il K-FLEX K-FIRE WRAP è fornito in sacchetti di polietilene pre-dimensionato a seconda del diametro del tubazione.



K-FLEX K-FIRE SEALANT A PLUS					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0078116	1	K-FLEX K-FIRE SEALANT A PLUS - Cartuccia 310 ml, bianco	850CL020201	NR	39,550
0078117	1	K-FLEX K-FIRE SEALANT A PLUS - Cartuccia 310 ml, grigio	850CL020202	NR	39,550
0078118	1	K-FLEX K-FIRE SEALANT A PLUS - 600 ml salsiccia, bianco	850CL020203	NR	77,100
0078119	1	K-FLEX K-FIRE SEALANT A PLUS - 600 ml salsiccia, grigio	850CL020204	NR	77,100

K-FIRE SEALANT A PLUS è un sigillante acrilico a base acqua, acustico e resistente al fuoco progettato per uso interno per attraversamenti di servizi o piccole aperture che devono resistere a fuoco e fumo.



FIRESTOPPING - SISTEMA DI PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO					
K-FLEX K-FIRE SEALANT S PLUS					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0078123	1	K-FLEX K-FIRE SEALANT S PLUS - Cartuccia 310 ml, bianco	850CL020208	NR	62,300
0078124	1	K-FLEX K-FIRE SEALANT S PLUS - Cartuccia 310 ml, grigio	850CL020209	NR	62,300

Il K-FIRE SEALANT S è un sigillante resistente al fuoco monocomponente a base siliconica e reticolazione neutra, da utilizzare nelle situazione ove sia richiesta una giunzione flessibile e resistente all'acqua. Tale sigillante presenta offre un'eccellente adesione sulla maggior parte delle superfici, compresi i materiali porosi, anche senza l'uso di specifici primer.



ACCESSORI							
NASTRI ADESIVI							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L m	H mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0127613	24	Nastro anticondensa in gomma sintetica espansa di colore nero in rotoli	10	50	850NS020100	NR	11,310
0127586	12		15	50	850NS020050	NR	16,230
0127588	12		10	100	850NS020006	NR	62,300
0127611	6		15	100	850NS020068	NR	99,300



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	H mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0127483	36	Nastro in PVC plastificato, rivestito con un adesivo a base di gomma. È altamente adattabile e resistente alla maggior parte dei prodotti chimici e all'umidità. Lunghezza 25 m	nero	25	850CG020020	NR	11,540
0127481	24		nero	38	850CG020001	NR	11,390
0127480	18		nero	50	850CG020003	NR	12,640
0127469	36		grigio	25	850CG020007	NR	11,540
0127478	24		grigio	38	850CG020008	NR	11,390
0127487	18		grigio	50	850CG020009	NR	12,640



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SPESSORE µm	H mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0500936	24	Nastro in alluminio ad alta resistenza, combinato con un solvente adesivo acrilico per basse temperature, protetto da un rivestimento siliconato in polietilene blu. Versione Cold Weather (per basse temperature). Lunghezza 50 m	25	50	850CG020044	NR	a richiesta
0500937	16		25	75	850CG020045	NR	a richiesta
0500938	12		25	100	850CG020076	NR	a richiesta
0078108	24		30	50	85NRPL50050AA30	NR	a richiesta
0078109	16		30	75	85NRPL75050AA30	NR	a richiesta
0127598	24		43	50	850NR020007	NR	a richiesta
0207233	16		43	75	850NR020008	NR	a richiesta
0127597	12		43	100	850NR020009	NR	a richiesta



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	H mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0000954	24	Nastro PE Duct composto da un tessuto di alta qualità e polietilene colorato, con adesivo a base gomma sintetica. Lunghezza 50 m	grigio	50	85NDAL50050184S	NR	24,340
0000955	24		nero	50	85NDAL50050184N	NR	24,340



ACCESSORI								
NASTRI ADESIVI								
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	ROTOLO LUNGH. m	H cm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0206018 [▬]	36	Benda vinilica flessibile, robusta e resistente agli agenti esterni, da utilizzare per il rivestimento di tubazioni isolate con elastomero o altri materiali	bianco	50	10	850CG020111	NR	23,790
0127520	70		bianco	25	10	850CG020083	NR	13,340
0206019	36		blu	50	10	850CG020112	NR	23,790
0127522	70		blu	25	10	850CG020081	NR	13,340
0206020	36		grigio	50	10	850CG020113	NR	23,790
0127523	70		grigio	250	10	850CG020080	NR	13,340
0206021	36		grigio chiaro	50	10	850CG020114	NR	23,790
0206015	70		grigio chiaro	25	10	850CG020115	NR	13,340
0206022	36		nero	50	10	850CG020116	NR	23,790
0206016	70		nero	25	10	850CG020085	NR	13,340
0206023	36		rosso	50	10	850CG020117	NR	23,790
0127521	70		rosso	25	10	850CG020082	NR	13,340
0206024	36		verde	50	10	850CG020118	NR	23,790
0206017	70		verde	25	10	850CG020084	NR	13,340



FISSAGGIO E FINITURA						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0127814	25	Lamina in PVC rigido autoavvolgente con superficie liscia di colore grigio. La lamina aderisce perfettamente a tutte le superfici cilindriche preisolate. Larghezza 1 m Lunghezza 25 m	25 x 0,30	850LA020001	MQ	20,800
0127785	25		25 x 0,35	850LA020002	MQ	23,450



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CAP. lt	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0127525 [•]	20	Adesivo K-Flex K 414 per materiali isolanti in gomma espansa	0,5	850CL020002	NR	33,230
0127514	20		0,8	850CL020003	NR	48,750
0127513	6		2,6	850CL020004	NR	184,200
0127544	24	Adesivo K-Flex K 420 per materiali isolanti in gomma espansa	0,26 +pennello	850CL020039	NR	24,270
0127511 [▬]	20		1	850CLK4201000	NR	61,000
0127508	6		2,6	850CL020038	NR	184,200
0126885	12	Diluyente K-Flex in barattolo da 1 lt per la pulitura di tutte le superfici. Può essere utilizzato anche per la pulitura degli attrezzi.	1	850VR020001	NR	49,880



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0127519 [▬]	1	Chiodini in plastica per fissaggio della lamina in confezione da 1000 pezzi. Il prezzo si intende per confezione.	bianco	850CHO20001	NR	21,530
0127518	1		grigio	850CHO20003	NR	21,530
0127608 [▬]	1	Punteruolo dritto e angolare		850PT020001	NR	17,790